

Blok Fôrma Plásticos

FICHA TÉCNICA

**AGENTE DESMOLDANTE
DE CONCRETO PARA
FORMAS PLÁSTICAS**





BLOK. PARA QUALQUER DESAFIO.

Solidez é palavra-chave em qualquer construção. Na construção civil ou na construção de um relacionamento, solidez é garantia de confiança.

E com quase três décadas de história, a Souza Filho sabe que o valor da confiança é tão importante para quem levanta um prédio quanto para quem busca uma parceria.

Foi assim que consolidamos nosso nome como sinônimo de impermeabilizantes de alta qualidade.

Estudamos a fundo cada necessidade dos nossos clientes e não medimos esforços para apresentar soluções sob medida. Por isso, além de oferecer os melhores produtos do mercado, somos também referência em suporte técnico.

Agora, como evolução natural dessa parceria duradoura e bem-sucedida, apresentamos nossa nova linha de impermeabilizantes **Blok**.

Blok traz a segurança que sua obra merece, impedindo a passagem de água e evitando trincas nas mais diferentes superfícies.

Blok é a tecnologia a serviço da sua construção. É a garantia de que o resultado final vai refletir o conhecimento técnico de todos os envolvidos no seu projeto.

Mais do que preservar a excelência da sua construção, estamos sempre ao seu lado. Prontos para responder a qualquer pergunta. Prontos para encarar qualquer desafio. Com **Blok**, você compra impermeabilizantes e ganha um parceiro de confiança.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BlokFôrma Plásticos é um agente desmoldante de concreto para formas plásticas, altamente concentrado e de elevado rendimento, facilitando o processo de remoção das formas plásticas evitando danos para as peças de concreto e aumentando a vida útil das formas.

BlokFôrma Plásticos promove o aumento do tempo de vida útil da forma plástica utilizadas na concretagem por um maior número de vezes, trazendo economia e um melhor acabamento do concreto curado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

BlokFôrma Plásticos deve ser aplicado em superfícies plásticas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Base vegetal
- Biodegradável e proveniente de fontes renováveis
- Não é inflamável
- Baixo VOC
- Não mancha o concreto
- Atóxico
- Aumenta o tempo de vida útil das formas
- Fácil aplicação
- Elevado rendimento

DADOS DO PRODUTO

Aparência / Cor	Branco opaco viscoso
Embalagem	50 kg e 200 kg
Densidade	0,97 a 1,01 kg/l
pH	5,5 a 6,5

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Preparo do substrato

A superfície de aplicação que receberá tratamento com BlokFôrma Plásticos deve estar íntegra (não degradada), isenta de partículas soltas, poeiras, fungos ou algas, óleos, graxas, sabões, tensoativos, eflorescência ou quaisquer outros agentes contaminantes, físicos ou químicos, conforme ABNT NBR 7.200.



Preparo do produto

BlokFôrma Plásticos deve ser diluído em água na proporção 1 : 1 até 1 : 5 (BlokFôrma Plásticos : Água).

Equipamentos de proteção individual

Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção panorâmico.

Equipamentos para aplicação

Aplicar BlokFôrma Plásticos com pano, estopa ou spray.

Aplicação

- BlokFôrma Plásticos deve ser diluído conforme instrução em Preparo do produto.
- Recomenda-se aplicá-lo com pano ou estopa, evitando excessos e deixando uma mínima quantidade do produto sobre a superfície.
- Após alguns minutos, uma película uniforme será formada sobre a superfície, podendo, então, concretar a forma tratada com BlokFôrma Plásticos.

Observações:

- Evitar que a superfície tratada fique exposta à chuvas e agentes contaminantes de qualquer natureza.

Tempo

Aplicar BlokFôrma Plásticos, na superfície plástica pelo menos duas horas antes da concretagem. Evitar que a superfície tratada fique exposta à chuvas e agentes contaminantes de qualquer natureza.

Limpeza

As superfícies de concreto, que tiveram contato com BlokFôrma Plásticos nas formas plásticas, que forem receber tratamento posterior, devem ser escovadas e lavadas com água e sabão neutro para a retirada da película residual de BlokFôrma Plásticos.

Consumo recomendado

Um quilograma de BlokFôrma Plásticos para uma área entre 60 e 70 metros quadrados.

Rendimento por embalagem

- 50 kg: 3.000 a 3.500 metros quadrados
- 200 kg: 12.000 a 14.000 metros quadrados

Nota: O rendimento terá variação de acordo com a porosidade, absorção da superfície, vento, umidade e temperatura do ambiente. Desta forma, recomendamos teste para confirmação do rendimento teórico.



CONDIÇÕES / RESTRIÇÕES DE APLICAÇÃO

Limitações

BlokFôrma Plásticos não pode ser utilizado como agente desmoldante de concreto em superfícies diferentes de plástico. Em caso de dúvida sobre a aplicação sobre um substrato, entrar em contato com Departamento Técnico.

ESTOCAGEM

Armazenar em local fresco, coberto e ventilado. Não reutilizar, perfurar ou incinerar a embalagem. Temperatura para estocagem deverá ser entre +5°C e +35°C. Empilhamento máximo para embalagem de 50 kg, não empilhar. Empilhamento máximo para embalagem de 200 kg, não empilhar.

VALIDADE

Doze meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta do produto e dentro das condições de estocagem mencionadas acima.

PRECAUÇÕES

Óculos de proteção panorâmico para aplicação do BlokFôrma Plásticos. Utilizado da maneira recomendada, BlokFôrma Plásticos não oferece risco à saúde. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Solicite a FISPQ em suporte@blok.com.br

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contaminação toxicológica, entrar em contato pelo telefone, 0800 11 8270 - Pró-Química - Plantão 24 horas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulgadores e óleos vegetais.

BASE DOS VALORES

Os dados técnicos contidos nesta Ficha Técnica de Produto são baseados em testes de laboratório. Em condições reais as medidas de valores podem variar devido a fatores e condições fora do controle da Souza Filho Impermeabilizantes®.



NOTA LEGAL

As informações contidas nesta Ficha Técnica de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamento utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 878 1038 ou suporte@blok.com.br.

Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes na data. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas que serão entregues dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

A Souza Filho Impermeabilizantes® reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesta ficha técnica de produto sem prévio aviso.



Para qualquer desafio.

R. Gonçalves Júnior, 521
Vila Barão - Sorocaba/SP
CEP: 18065-600
Fone: +55 (15) 3042-0055
www.blok.com.br
comercial@blok.com.br

MEMBRO ASSOCIADO:



Membro

