

# Blok Gesso Lento

FICHA TÉCNICA  
ADITIVO RETARDANTE  
PARA GESSO





## **BLOK. PARA QUALQUER DESAFIO.**

---

Solidez é palavra-chave em qualquer construção. Na construção civil ou na construção de um relacionamento, solidez é garantia de confiança.

E com quase três décadas de história, a Souza Filho sabe que o valor da confiança é tão importante para quem levanta um prédio quanto para quem busca uma parceria.

Foi assim que consolidamos nosso nome como sinônimo de impermeabilizantes de alta qualidade.

Estudamos a fundo cada necessidade dos nossos clientes e não medimos esforços para apresentar soluções sob medida. Por isso, além de oferecer os melhores produtos do mercado, somos também referência em suporte técnico.

Agora, como evolução natural dessa parceria duradoura e bem-sucedida, apresentamos nossa nova linha de impermeabilizantes **Blok**.

**Blok** traz a segurança que sua obra merece, impedindo a passagem de água e evitando trincas nas mais diferentes superfícies.

**Blok** é a tecnologia a serviço da sua construção. É a garantia de que o resultado final vai refletir o conhecimento técnico de todos os envolvidos no seu projeto.

Mais do que preservar a excelência da sua construção, estamos sempre ao seu lado. Prontos para responder a qualquer pergunta. Prontos para encarar qualquer desafio. Com **Blok**, você compra impermeabilizantes e ganha um parceiro de confiança.



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

BlokGesso Lento é um aditivo retardante para gesso de alto desempenho.

BlokGesso Lento não altera a resistência e características da argamassa, além disso, confere excelente plasticidade e facilidade para o profissional ao longo do tempo de endurecimento gradativo da mistura de gesso.

BlokGesso Lento diminui o desperdício de gesso por retardar seu endurecimento e aumentando o tempo em aberto da argamassa para aplicação.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

---

BlokGesso Lento pode ser utilizado em:

- Argamassas de gesso em geral
- Fabricação de artefatos em gesso
- Placas
- Drywall

## CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

---

- Redução de desperdício de gesso
- Fácil homogeneização
- Fácil manuseio
- Elevado rendimento
- Aumenta o tempo de uso da argamassa de gesso
- Não altera a resistência do gesso curado

## DADOS DO PRODUTO

---

<b>Aparência / Cor</b>	Pó branco
<b>Embalagem</b>	1 kg e 50 kg



## MODO DE USAR

---

### Utilização do produto

- Em um recipiente limpo, dissolver BlokGesso Lento na água de amassamento do gesso, conforme a sessão **“Consumo recomendado”**.
- Adicionar o gesso em pó à água de amassamento em que o BlokGesso Lento já havia sido previamente dissolvido.
- O tempo em aberto da argamassa de gesso aditivada com BlokGesso Lento será de até 60 minutos, podendo haver variação de acordo com a temperatura local.

### Equipamentos de proteção individual

Utilizar luvas de borracha, óculos de proteção panorâmico e máscara para pó.

### Equipamentos para dosagem

Utilizar balança de precisão para medição do BlokGesso Lento.

### Consumo recomendado

5 a 20 gramas de BlokGesso Lento para cada 40 kg de gesso.

### Rendimento aproximado por embalagem

**1 kg:** 2.000 a 8.000 kg de gesso

**50 kg:** 100.000 a 400.000 kg de gesso

Nota: O rendimento terá variação de acordo com a composição química do gesso e a forma de incorporação do produto. Desta forma, recomendamos teste para confirmação do rendimento aproximado. Rendimento aproximado é baseado em testes laboratoriais em ambiente controlado.



## CONDIÇÕES / RESTRIÇÕES DE APLICAÇÃO

---

### Restrições de aplicação

- BlokGesso Lento não ser utilizado em excesso na argamassa de gesso.
- Em caso de utilizar outros aditivos junto ao BlokGesso Lento, realizar testes prévios de compatibilidade e desempenho.
- Não misturar BlokGesso Lento em materiais diferentes do gesso.

## ESTOCAGEM

---

Armazenar em local fresco, coberto e ventilado. Não reutilizar, perfurar ou incinerar a embalagem. Temperatura para estocagem deverá estar entre +5°C e +35°C. Empilhamento dos frascos, não empilhar. Empilhamento da caixa original, máximo três. Empilhamento da embalagem de 50 kg, máximo duas.

## VALIDADE

---

Vinte e quatro meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta do produto e dentro das condições de estocagem mencionadas acima.



## PRECAUÇÕES

---

Óculos de proteção panorâmico para aplicação do BlokGesso Lento. Utilizado da maneira recomendada, BlokGesso Lento não oferece risco à saúde. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Solicite a FISPQ em [suporte@blok.com.br](mailto:suporte@blok.com.br)

## PRIMEIROS SOCORROS

---

Em caso de contaminação toxicológica, entrar em contato pelo telefone, 0800 11 8270 - Pró-Química - Plantão 24 horas.

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

---

Sais compatíveis com gesso.



## BASE DOS VALORES

---

Os dados técnicos contidos nesta Ficha Técnica de Produto são baseados em testes de laboratório. Em condições reais as medidas de valores podem variar devido a fatores e condições fora do controle da Souza Filho Impermeabilizantes®.

## NOTA LEGAL

---

As informações contidas nesta Ficha Técnica de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 878 1038 ou [suporte@blok.com.br](mailto:suporte@blok.com.br).

Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes na data. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas que serão entregues dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

A Souza Filho Impermeabilizantes® reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesta ficha técnica de produto sem prévio aviso.



**Para qualquer desafio.**

R. Gonçalves Júnior, 521  
Vila Barão - Sorocaba/SP  
CEP: 18065-600  
Fone: +55 (15) 3042-0055  
[www.blok.com.br](http://www.blok.com.br)  
[comercial@blok.com.br](mailto:comercial@blok.com.br)

MEMBRO ASSOCIADO:



Membro



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS

**Associado**