

Blok Gesso Cola

FICHA TÉCNICA
ADITIVO PARA
FABRICAÇÃO
DE GESSO COLA





BLOK. PARA QUALQUER DESAFIO.

Solidez é palavra-chave em qualquer construção. Na construção civil ou na construção de um relacionamento, solidez é garantia de confiança.

E com quase três décadas de história, a Souza Filho sabe que o valor da confiança é tão importante para quem levanta um prédio quanto para quem busca uma parceria.

Foi assim que consolidamos nosso nome como sinônimo de impermeabilizantes de alta qualidade.

Estudamos a fundo cada necessidade dos nossos clientes e não medimos esforços para apresentar soluções sob medida. Por isso, além de oferecer os melhores produtos do mercado, somos também referência em suporte técnico.

Agora, como evolução natural dessa parceria duradoura e bem-sucedida, apresentamos nossa nova linha de impermeabilizantes **Blok**.

Blok traz a segurança que sua obra merece, impedindo a passagem de água e evitando trincas nas mais diferentes superfícies.

Blok é a tecnologia a serviço da sua construção. É a garantia de que o resultado final vai refletir o conhecimento técnico de todos os envolvidos no seu projeto.

Mais do que preservar a excelência da sua construção, estamos sempre ao seu lado. Prontos para responder a qualquer pergunta. Prontos para encarar qualquer desafio. Com **Blok**, você compra impermeabilizantes e ganha um parceiro de confiança.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BlokGesso Cola é o produto certo para profissionais que colocam a qualidade acima de tudo.

BlokGesso Cola é um aditivo para a fabricação de gesso cola para que aumenta o rendimento e reduz o desperdício de material.

BlokGesso Cola atende à ABNT NBR 16575, Gesso-Cola - União de elementos pré-fabricados de gesso - Requisitos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

BlokGesso Cola pode ser utilizado em:

- Fabricação de gesso cola

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Alto rendimento e baixo custo
- Elevado poder de colagem
- Fácil utilização

DADOS DO PRODUTO

Aparência / Cor	Pó branco
Embalagem	25 kg



MODO DE USAR

Equipamentos de proteção individual

Utilizar luvas de borracha, óculos de proteção panorâmico e máscara para pó.

Equipamentos para dosagem

Utilizar balança de precisão para medição do BlokGesso Cola.

Equipamentos para homogeneização

Utilizar misturador apropriado para homogeneização de pó.

Dosagem recomendada

Dosagem mínima de 0,425% do BlokGesso Cola em relação ao peso do gesso.

Rendimento aproximado por embalagem

25 kg: 5.882 kg de gesso cola

Nota: O rendimento terá variação de acordo com a composição química do gesso e a forma de incorporação do produto. Desta forma, recomendamos teste para confirmação do rendimento aproximado. Rendimento aproximado é baseado em testes laboratoriais em ambiente controlado.



CONDIÇÕES / RESTRIÇÕES DE APLICAÇÃO

Restrições de aplicação

- Em caso de utilizar outros aditivos junto ao BlokGesso Cola, realizar testes prévios de compatibilidade e desempenho.
- Não misturar BlokGesso Cola em materiais diferentes do gesso.

ESTOCAGEM

Armazenar em local fresco, coberto e ventilado. Não reutilizar, perfurar ou incinerar a embalagem. Temperatura para estocagem deverá estar entre +5°C e +35°C. Empilhamento dos frascos, não empilhar. Empilhamento da caixa original, máximo três. Empilhamento da embalagem de 50 kg, máximo duas.

VALIDADE

Vinte e quatro meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta do produto e dentro das condições de estocagem mencionadas acima.



PRECAUÇÕES

Óculos de proteção panorâmico para aplicação do BlokGesso Cola. Utilizado da maneira recomendada, BlokGesso Cola não oferece risco à saúde. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Solicite a FISPQ em suporte@blok.com.br

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contaminação toxicológica, entrar em contato pelo telefone, 0800 11 8270 - Pró-Química - Plantão 24 horas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Sais e polímeros compatíveis com gesso.



BASE DOS VALORES

Os dados técnicos contidos nesta Ficha Técnica de Produto são baseados em testes de laboratório. Em condições reais as medidas de valores podem variar devido a fatores e condições fora do controle da Souza Filho Impermeabilizantes®.

NOTA LEGAL

As informações contidas nesta Ficha Técnica de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamento utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 878 1038 ou suporte@blok.com.br.

Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes na data. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas que serão entregues dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

A Souza Filho Impermeabilizantes® reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesta ficha técnica de produto sem prévio aviso.



Para qualquer desafio.

R. Gonçalves Júnior, 521
Vila Barão - Sorocaba/SP
CEP: 18065-600
Fone: +55 (15) 3042-0055
www.blok.com.br
comercial@blok.com.br

MEMBRO ASSOCIADO:



Membro



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Associado