

Totaalmaat		Kastdiepte	Thermische onderbreking																
		<p>Corto: 165 mm Medio: 215 mm Alto: 265 mm Largo: 315 mm</p>	<p>Mogelijke thermische onderbrekingen per kastdiepte:</p> <p>Corto: T1 / T2 / T3 Medio: T1 / T2 / T3 / T4 / T5 Alto: T1 / T2 / T3 / T4 / T5 Largo: T1 / T2 / T3 / T4 / T5 / T6</p> <p>De thermische onderbreking is een kunststof onderbreking die de scheiding vormt tussen het aluminium binnen – en buitenprofiel. Afhankelijk van waar deze onderbreking gewenst is, kan een T-positie gekozen worden. Deze keuze is ook afhankelijk van de gekozen kastdiepte. Zie hierboven.</p>																
		<h3>Hendel / Koord / Stang</h3>	<h3>Kalfprofiel</h3> <p>De aluminium hoeklijnen worden standaard geplaatst volgens de opgegeven maat in millimeter, gemeten vanuit het midden van de gekozen thermische onderbreking. (Zie tekening 2). Deze manier van monteren wordt toegepast wanneer er geen minimummaat (zie tekening 1) of maximummaat (zie tekening 3) wordt opgegeven.</p>																
<h3>Totaalmaat</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uitvoering</th> <th>Totaalmaat</th> <th>Speling</th> <th>Sponning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standaard: met sponningstuk 25 mm</td> <td>Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + 44 mm</td> <td>3 mm</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Optie: met sponningstuk 17 mm</td> <td>Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + 28 mm</td> <td>3 mm</td> <td>17 mm</td> </tr> <tr> <td>Optie: sponning vrij te bepalen</td> <td>Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + (2 x sponning) – 6 mm</td> <td>3 mm</td> <td>Vrij te bepalen</td> </tr> </tbody> </table>		Uitvoering	Totaalmaat	Speling	Sponning	Standaard: met sponningstuk 25 mm	Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + 44 mm	3 mm	25 mm	Optie: met sponningstuk 17 mm	Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + 28 mm	3 mm	17 mm	Optie: sponning vrij te bepalen	Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + (2 x sponning) – 6 mm	3 mm	Vrij te bepalen	<h3>Z(elf)R(egelende) klep</h3>	<h3>Positie luchtspleet 10 ↔ 15/20/25</h3> <p>→ voor luchtspleet 10 → voor luchtspleet 15/20/25</p>
Uitvoering	Totaalmaat	Speling	Sponning																
Standaard: met sponningstuk 25 mm	Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + 44 mm	3 mm	25 mm																
Optie: met sponningstuk 17 mm	Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + 28 mm	3 mm	17 mm																
Optie: sponning vrij te bepalen	Strakke sponningmaat – 6 mm Dagmaat + (2 x sponning) – 6 mm	3 mm	Vrij te bepalen																