

# INPEX

## Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480

✉ E-mail: [contato@inpex.com.br](mailto:contato@inpex.com.br)

🌐 Site: [www.inpex.com.br](http://www.inpex.com.br)

## Câmera IP 4.0 MP Starlight PTZ IPX-N43-Z25



- ▶ CMOS de varredura progressiva de 1/3 "
- ▶ 4,0 megapixels
- ▶ Zoom óptico 25X
- ▶ Com função Starlight - sensor de imagem Sony STARVIS® com alta sensibilidade noturna
- ▶ DNR 3D, HLC / BLC
- ▶ Rastreamento inteligente de pessoas
- ▶ IP66 à prova de intempéries

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/3"
Resolução Máxima	2496x1440
Pixels efetivos	4.0 Mega Pixels
Zoom óptico	Zoom de 25x
Padrão de compressão	H.264/H.265
Taxa máxima de quadros	Até 25 fps
Taxa de Bits	267Kbps~8Mbps
Iluminação	0 Lux (IR ON)
Controle de foco	Auto/Semi-auto/Manual
Comprimento do foco	Zoom óptico 25X
Infravermelho	4 luzes infravermelhas + 4 luzes laser
Distância de IR	≥120m.
Funções	
OSD	Apoio
DWDR	Apoio
Smart Defog	Apoio
ROI	Apoio
Máscara de Privacidade	Suporte ao mascaramento de 24 áreas; single screen: até 8 áreas
Detecção de movimento	Apoio
Ajuste de vídeo	Suporta contraste, brilho, saturação, ajuste de nitidez
Áudio	Suporte de monitoramento de áudio, interfone
Configuração da imagem	Espelho, Rotação

Alarme	E-mail, Cliente
Protocolos de rede:	HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Compatibilidade do sistema	ONVIF 2.4
Operação Remota	Sistema, Fluxo, Alarme, Rede, Armazenamento, Gerenciamento, PTZ, Insight
<b>PTZ</b>	
Faixa Pan/Tilt	Pan: 0°~360°; Tilt/Inclinação: 0°~90°
Velocidade Pan	0°~30°/S
Velocidade de Tilt/Inclinação	0°~20°/S
Velocidade Manual	Alto, Médio, Baixo
Número de Predefinição	1024
Ronda	Até 2 Rondas
Varredura	de ronda, de padrões, de inclinação, de quadros, aleatória
Controle	RS232
<b>Comunicação</b>	
Protocolo de Comunicação	Pelco-D
Interface de comunicação	RS232
Taxa de transmissão	1200/2400/4800/9600bps
Ethernet	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
I/O de áudio	1ch de áudio
<b>Geral</b>	
Fonte de alimentação	DC12V/3.33A
Consumo de energia	≤ 25W
Temperatura de operação	-20°C ~ +60°C
Umidade operacional	0% - 93% Rh Não Condensação
Proteção	IP66
Dimensões do produto	205x 325X389 (mm)
Peso do produto	≤ 2490(g)

## Dimensões

