

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera IP Starlight PTZ de 6” 2.0MP **IPX-N83-Z25**

- ▶ 4 LEDs IR e 4 luzes brancas
- ▶ Suporte à análise inteligente de vídeo
- ▶ Detecção e rastreamento de pessoas
- ▶ Snapshot inteligente de rostos humanos
- ▶ Suporte para armazenamento de cartão Micro SD, até 256G
- ▶ Suporte para controle remoto em tempo real
- ▶ Com função Starlight - sensor de imagem Sony STARVIS® com alta sensibilidade noturna



Câmera	
Sensor de imagem	1 / 2,9 "CMOS
Resolução máxima	1920 x 1080
Pixels efetivos	2.0 megapixels
Zoom ótico	Zoom 25x
Padrão de Compressão	H.264 / H.265
Taxa máxima de quadros	Até 25 fps
Taxa de bits	204Kbps ~ 8Mbps
Iluminação	0 Lux (IR LIGADO)
Controle de foco	Auto / Semi-automático / Manual
Infravermelho	4 LEDs IR + 4 luzes brancas
Distância	120m
Sensor de imagem	1 / 2,9 "CMOS
Funções	
OSD	Apoio, suporte
Melhoria de imagem	BLC / HLC / 3D DNR / DWDR / Desembaciamento
Máscara de privacidade	Suporta oclusão de 24 áreas, tela única suporta até 8 áreas de oclusão
Ajuste de vídeo	Suporta ajuste de contraste, brilho, saturação e nitidez
Áudio	Suporte para monitoramento de áudio, intercomunicador
Configuração de imagem	Girar, Saturação, Brilho, Contraste, Nitidez
Alarme	E-mail, cliente
OSD	Apoio, suporte
Protocolos de rede:	HTTP, TCP / IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Operação Remota	Sistema, fluxo, alarme, rede, gerenciamento de armazenamento, PTZ

Análise Inteligente	Suporte para rastreamento humano, intrusão de região, cruzamento de linha, oclusão de vídeo, detecção de foco virtual, movimento rápido, coleta de sobras, estatísticas de fluxo de passageiros, detecção de anomalia de som
Compatibilidade do sistema	ONVIF 2.4
Interface de Expansão	Entrada de áudio, saída de áudio, cartão SD (até 256 GB)
PTZ	
Faixa de Pan / Tilt	Pan: 0° ~ 360°; Inclinação: 0° ~ 90°
Velocidade Pan	0° ~ 40° / S
Velocidade de inclinação	0° ~ 40° / S
Número de Predefinição	1024
Patrulha	Até 2 patrulhas
Varredura de trajetória	4
Varredura	Varredura de patrulha, Varredura de padrão, Varredura de inclinação, Varredura de quadro, Varredura aleatória
Ao controle	RS232
Comunicação	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP / IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DDNS
Stream	2x streams
LAN	Apoio, suporte
Compatibilidade do Sistema	ONVIF padrão
Do utilizador	Até 13 usuários
Navegador	IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02
Smartphone	iOS / Android
Geral	
Fonte de energia	DC12V / 3,33A
Consumo de energia	≤ 25W
Temperatura de operação	-20° C ~ + 60° C
Umidade Operacional	0% - 93% Rh não condensado
Dimensões do produto	205x325x389 (mm)
Peso	2490g

Dimensões

