

# INPEX

## Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: [contato@inpex.com.br](mailto:contato@inpex.com.br)
- 🌐 Site: [www.inpex.com.br](http://www.inpex.com.br)

## Câmera Dome Antivandalismo PoE IPX-N5022



- ▶ Resolução 2592 × 1944 a 20 fps
- ▶ Proteção IP66
- ▶ PoE IEEE 802.3af
- ▶ LED IR 18x, até 10 metros
- ▶ Suporta CloudSEE APP em iOS / Android
- ▶ ONVIF 2.4, compatível com gravador ONVIF

<b>Câmera</b>	
Sensor de imagem	1/3 "CMOS
Resolução máxima	2592x1944
Pixels efetivos	5.0 MP
Padrão de Compressão	H.265
Taxa máxima de quadros	5.0MP@20fps
SNR (dB)	38,6 db
Taxa de bits	128Kbps ~ 8Mbps
Sensibilidade	0Lux (IR LIGADO)
<b>Lente</b>	
Lente	2,8 mm
Ângulo de visão	2,8 mm: H 88,5 °, V 65,3 °, D: 107,2 °
IR-LEDs	14mil x 18 LEDs
IR-Distance	Até 20 metros
<b>Funções</b>	
Detector de movimento	Apoio, suporte
Alerta de Email	Apoio, suporte
Dia noite	Apoio, suporte
Gravação	Suporte (NVR, Windows PC, Smartphone)
DHCP	Apoio, suporte
Entrada de áudio	Suporte (Ext. Mic)
Codec de áudio	Suporte (G711A / G711U)
Controle de Exppsição	Apoio, suporte
Ajuste fino	Apoio, suporte
Auto. Balanço de Branco	Apoio, suporte
Rotação de imagens	Suporte (espelho / flip)
Privacidade	Apoie até 8 áreas

<b>Rede</b>	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP/ IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x streams
Wi-fi	Não suportado
LAN	Apoio, suporte
ONVIF	ONVIF 2.4
Do utilizador	Até 13 usuários
Navegador	IE8+, Chrome18+ ~ 42-
Smartphone	iOS / Android
<b>Geral</b>	
Dimensões	φ 120x90 (mm)
Pesos	500g
Material	Alumínio
Temperatura de trabalho	-20° C ~ 60° C
Umidade	UR 10% ~ 90%
Fonte de energia	DC12V / 2A, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Dia ≤ 3W Noite ≤ 7W

## Acessórios

AU1004



AU1004



## Dimensões

