

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Dome Starlight 3Mp com Áudio PoE IPX- N933-K1

- ▶ Nova aparência, espaço otimizado
- ▶ Resolução 2304 × 1296 @ 25 fps
- ▶ 2 x LEDs IR de alta potência
- ▶ Microfone embutido, suporte para gravação de áudio
- ▶ Com função Starlight
- ▶ Suporte a função opcional de adaptação automática ao endereço IP



Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS 1 / 2,9 "
Resolução máxima	2304x1296
Pixels efetivos	3.0 MP
Padrão de Compressão	H.265 / H.264
Taxa de quadros	25 fps
Taxa de bits	256 Kbps ~ 8 Mbps
SNR (dB)	52dB
Min. Iluminação	0Lux (IR LIGADO)
Sensor de imagem	
Lente	4mm, M12
FOV	H: 78,6 °, V: 42 ° D: 92,4 °
IR-LEDs	28µ x 2 LEDs
IR-Distance	Até 15 metros
Funções	
Controle de exposição	Apoio, suporte
Balanco de Branco	Auto
Melhoria de imagem	BLC/HLC/ 3D DNR / Desembaçamento
OSD avançado	Suporte a função de fonte grande OSD, OSD e tempo para definir a posição separadamente
Máscara de privacidade	Suporte 8 áreas retangulares
Detector de movimento	Apoio, suporte
Configuração de imagem	Girar, Saturação, Brilho, Contraste, Nitidez
Função dia e noite	Troca automática dia e noite
Máscara de privacidade	Apoie até 8 áreas

Análise Inteligente	Não suporta
Método de Alarme	Alarme de Email
Operação Remota	Sistema, áudio e vídeo, imagem, alarme, gerenciamento de rede
Interface de expansão	Entrada de áudio MIC
Rede	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M , 1 RJ45
Stream	2x streams
Protocolos	HTTP, TCP / IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS
ONVIF	ONVIF 2.4
Transmissão de rede	CloudSEE 2.0
Navegador	IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
Do utilizador	Até 13 usuários
Aplicativo	Suporte iOS / Android
Geral	
Fonte de energia	DC12V
Consumo de energia	<3W (durante o dia); <6W (à noite com IR)
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ 60 °C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90% Rh
Material	Plástico
Dimensões (LxAxD)	100x92x100 (mm)
Peso	170g

Dimensões

