

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Starlight Bullet 4MP

IPX-N410-Q1



- ▶ Resolução 2560 * 1440 @ 25fps;
- ▶ 4 LEDs IR de alta potência;
- ▶ SNE3.0 Tecnologia de ajuste de visão noturna preta;
- ▶ Suporta a função de fonte grande OSD, permite ajustar as fontes OSD;
- ▶ Suporte o ROI da região de interesse para aprimorar a codificação e aumentar a exposição da região de interesse;
- ▶ Suporta ajuste de vídeo, inversão de tela, imagem na tela, ajuste automático do brilho da luz de preenchimento, função dinâmica ampla do software;

Câmera	
Sensor de imagem	1/3 "CMOS
Resolução máxima	2560 * 1440
Pixels efetivos	4.0 MP
Padrão de compressão	H.265 / H.264
Taxa máxima de quadros	1080p a 25 fps
SNR (dB)	52dB
Taxa de bits	282 Kbps ~ 8 Mbps
Iluminação	0Lux (LED LIGADO)
Lente	
Lente	4mm
Ângulo de visão	92,6 °
IR-LEDs	4x LEDs de alta potência
IR-Distance	Até 20-50 metros
Funções	
Detector de movimento	Suporte
Alerta de E-mail	Suporte
Dia noite	Suporte
Gravação	Suporte (NVR, Windows PC, Smartphone)
DHCP	Suporte
OSD avançado	Suporte a função de fonte grande OSD, OSD e tempo para definir a posição separadamente, 5 linhas x 32 caracteres
Análise de comportamento	Intrusão de região, estatísticas de tráfego, oclusão de vídeo
Função dia e noite	Troca automática dia e noite
Máscara de privacidade	Suporte até 8 áreas

Controle de exposição	Suporte
Ajuste de imagem	Suporte
Auto. Balanço de Branco	Suporte
Rede	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP / IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS
Stream	2x streams
LAN	Apoiar
Do utilizador	Até 13 usuários
Navegador	IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
Smartphone	iOS / Android
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP / IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS
Geral	
Dimensões (W * H * D)	93x88x195mm
Pesos	460g
Material	Plástico
Temperatura de trabalho	-20 ° C ~ 60 ° C
Umidade	UR 10% ~ 90%
Fonte de energia	DC12V / 1,5A, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Dia ≤ 3W Noite ≤ 12W
À prova d'água	IP67

Dimensões

