

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Bullet Metálica 5MP

IPX-N510-YWS

- ▶ Resolução 2592 × 1944 a 20 fps
- ▶ LED IR 18x, até 20 metros
- ▶ Proteção de entrada IP66
- ▶ Compatível com CloudSEE APP em iOS / Android



Câmera	
Sensor de imagem	1/3 "CMOS
Resolução máxima	2592x1944
Pixels efetivos	5.0 MP
Padrão de Compressão	H.265
Taxa máxima de quadros	5.0MP@20fps
SNR (dB)	38,6dB
Taxa de bits	128Kbps ~ 8Mbps
Iluminação	0Lux (IR LIGADO)
Lente	
Lente	3,6 mm
Ângulo de visão	3,6 mm: 104 °
IR-LEDs	14μ x 18 LEDs
IR-Distance	Até 20 metros
Funções	
Detecção de movimento	Suporta
Alerta de Email	Suporta
Dia noite	Suporta
Gravação	Suporte (NVR, Windows PC, Smartphone)
DHCP	Suporta
Máscara de Privacidade	até 4 áreas
Controle de Exposição	Suporta
Ajuste de imagem	Suporta
Auto. Balanço de Branco	Suporta
Imagem Rotação	Suporte (espelho / flip)
Rede	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP / IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x streams
Wi-fi	Não suportado
Do utilizador	Até 13 usuários

Navegador	IE8+, Chrome18+ ~ 42-
Smartphone	iOS / Android
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP / IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Geral	
Dimensões (W * H * D)	215x100x105mm
Pesos	480g
Material	Metal
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ 60 °C
Umidade	UR 10% ~ 90%
Fonte de energia	DC12V / 1A, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Dia \leq 2W Noite \leq 8W
Resistência à água	IP66

Dimensões

