

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Bullet 2MP Wi-Fi IPX-N815-WF

- ▶ Resolução 1920 x 1080
- ▶ Com LED IR e IR-CUT, monitorando dia e noite
- ▶ Antena dupla de 2,4 Ghz Wi-Fi e porta 10 / 100M RJ45
- ▶ Suporta visualização remota de smartphone
- ▶ Proteção de entrada IP66
- ▶ Suporta cartão SD de 128GB
- ▶ Áudio bidirecional



Câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.7" CMOS
Resolução máxima	1920 x 1080
Pixels efetivos	2.0 MP
Padrão de compressão	H.265
Taxa máxima de quadros	1080P a 20 fps
SNR (dB)	40db
Taxa de bits	40 ~ 8192 Kbps
Iluminação	0Lux (IR LIGADO)
Lente	
Lente	4mm
Ângulo de visão	H 87,4 °, V 47 °, D: 104 °
IR-LEDs	18 LEDs
IR-Distance	15 metros
Funções	
Detector de movimento	Suporta
Alerta de Email	Suporta
Dia noite	Suporta
Armazenar	Suporta cartão SD de 128GB
Pan / Tilt	Não suportado
Entrada de áudio	Suporte (microfone embutido)
Codec de áudio	Suporte (G711A / G711U)
Máscara de privacidade	Apoie até 4 áreas
Controle de exposição	Suporta
Ajuste de imagem	Suporta
Auto. Balanço de Branco	Suporta
Rotação de imagem	Suporte (espelho / flip)

Conversa bidirecional	Suporta
Redefinir	Botão de reinicialização no cabo
Rede	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP / IP, UDP, ICMP, DHCP, DNS
Stream	2x streams
Wi-fi	Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 2,4 Ghz
LAN	Apoiar
Smartphone	Suporte iOS / Android
Geral	
Dimensões	186,82x56,27x68,08 (mm)
Pesos	350g
Material	Alumínio e Plástico
Temperatura de trabalho	-20 ° C ~ 55 ° C
Umidade	Rh 10% ~ 90%
Fonte de energia	DC12V / 1A
Consumo	Dia ≤ 3W Noite ≤ 6W
Instalação	Parede, montagem de suporte de teto

Dimensões

