

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Bullet Externa 2MP

IPX-N815-YWC-R4



- ▶ Resolução 1920 × 1080 @ 25fps
- ▶ Proteção de entrada IP66
- ▶ Compatível com CloudSEE 2.0 APP em iOS / Android
- ▶ ONVIF 2.4, compatível com ONVIF Recorder
- ▶ Câmera de baixa iluminação

Vídeo	
Sensor de imagem	1 / 2,9 "CMOS
Resolução máxima	1920 x 1080
Pixels efetivos	2.0 MP
Padrão de Compressão	H.265 / H.264
Taxa máxima de quadros	25 fps
SNR (dB)	52dB
Taxa de bits	204Kbps ~ 8Mbps
Ilumination	0Lux (IR LIGADO)
Lentes	
Lente	4mm, M12
Ângulo de visão	H: 78,6 °, V: 42,2 °, D: 92,4 °
IR-LEDs	14μ x 18 LEDs
IR-Distance	Até 20 metros
Funções	
Detecção de movimento	Suporte
Alerta de e-mail	Suporte
Dia e Noite	Suporte
Gravação	Suporte de gravação (NVR, PC Windows, Smartphone)
DHCP	Suporte
Máscara de Privacidade	Suporte à máscara de privacidade até 4 áreas
Controle de Exposição	Suporte
Ajuste de imagem	Suporte
Auto. Balanço de Branco	Suporte
Rotação de imagem	Suporte (Espelho/Flip)

Rede	
Ethernet	10M/100M Ethernet, Porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x Streams
LAN	Suporte
ONVIF	ONVIF 2.4
Navegador	IE8+, Chrome18+ ~ 42-
Telefone inteligente	iOS/Android
Geral	
Dimensões (W*H*D) / Pesos	Φ70 * 165.1mm / s 230g
Temperatura de trabalho / Umidade	-20°C~60°C / RH 10%~90%
Fornecimento de Energia / Consumo	DC12V/1A, PoE (Opcional) / Dia ≤noite de2W ≤ 6W
Impermeável	IP66

Dimensões

