

# INPEX

## Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: [contato@inpex.com.br](mailto:contato@inpex.com.br)
- 🌐 Site: [www.inpex.com.br](http://www.inpex.com.br)

## Câmera Dome Interna 2.0MP IPX-N835-YWC (R4)

- ▶ Resolução 1920 x 1080 @ 25fps
- ▶ Suporta CloudSEEAPP em iOS / Android
- ▶ ONVIF 2.4, compatível com ONVIF Recorder
- ▶ Câmera de baixa iluminação



<b>Câmera</b>	
Sensor de imagem	1 / 2,9 "CMOS
Resolução máxima	1920 x 1080
Pixels efetivos	2.0 MP
Padrão de Compressão	H.265 / H.264
Taxa máxima de quadros	25 fps
SNR (dB)	52dB
Taxa de bits	204Kbps ~ 8Mbps
Ilumination	0Lux (IR LIGADO)
<b>Lente</b>	
Lente	4mm, M12
Ângulo de visão	H: 78,6 °, V: 42,2 °, D: 92,4 °
IR-LEDs	14μ x 18 LEDs
IR-Distance	Até 20 metros
<b>Funções</b>	
Detector de movimento	Suporta
Alerta de Email	Suporta
Dia noite	Suporta
Gravação	Suporte (NVR, Windows PC, Smartphone)
DHCP	Suporta
P Máscara privacy	Suporte até 8 áreas
E Controlo Xposure	Suporta
I Ajuste mago	Suporta
A uto. Balanço de Branco	Suporta
imagem rotação	Suporte (espelho / flip)
<b>Rede</b>	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP / IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x streams

Wi-fi	Não suportado
LAN	Apoio, suporte
ONVIF	ONVIF 2.4
Do utilizador	Até 3 usuários
<b>Geral</b>	
Dimensões (W * H * D)	Φ 95x82mm
Pesos	190g
Material	Plástico
Temperatura de trabalho	-20 ° C ~ 60 ° C
Umidade	UR 10% ~ 90%
Fonte de energia	DC12V / 1A, PoE (opcional)
Consumo	Dia ≤ 2W Noite ≤ 6W
À prova d'água	NÃO

## Dimensões

