

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Eyeball 5MP Áudio PoE

IPX-N955-HY

- ▶ Resolução 2560 * 1792 @ 20 fps
- ▶ Com função Starlight
- ▶ Com PoE interno
- ▶ Microfone embutido, suporta Gravação de Áudio
- ▶ Lente grande angular de 2,8 mm



Câmera	
Sensor de imagem	1/3 "CMOS
Resolução máxima	2560 * 1792
Pixels efetivos	5.0 MP
Padrão de Compressão	H.265 / H.264
Taxa de quadros	20 fps
Taxa de bits	282 Kbps ~ 8 Mbps
SNR (dB)	51dB
Min. Iluminação	0Lux (IR LIGADO)
Lente	
Sensor de imagem	1/3 "CMOS
Resolução máxima	2560 * 1792
Pixels efetivos	5.0 MP
Padrão de Compressão	H.265 / H.264
Funções	
Controle de exposição	Apoio, suporte
Balanco de Branco	Auto
Melhoria de imagem	BLC/ HLC/ 3D DNR / DWDR / Desembaçamento
OSD avançado	Suporta função de fonte grande OSD, OSD e tempo para definir a posição separadamente, 5 linhas x 32 caracteres
Máscara de privacidade	Suporte 8 áreas retangulares
Detector de movimento	Apoio, suporte
Configuração de imagem	Girar, Saturação, Brilho, Contraste, Nitidez
Função dia e noite	Troca automática dia e noite
Máscara de privacidade	Apoie até 8 áreas
Análise Inteligente	Apoie a intrusão de região, cruzamento de linha, contagem de pessoas, adulteração de vídeo

Método de Alarme	Alarme de Email
Operação Remota	Sistema, áudio e vídeo, imagem, alarme, gerenciamento de rede
Interface de expansão	Entrada de áudio MIC
Rede	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, 1 RJ45
Stream	2x streams
Protocolos	HTTP, TCP / IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS,
ONVIF	ONVIF padrão
Transmissão de rede	CloudSEE 2.0
Navegador	IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
Do utilizador	Até 13 usuários
Aplicativo	Suporte iOS / Android
Geral	
Fonte de energia	DC12V ou PoE
Consumo de energia	<3W (durante o dia); <6W (à noite com IR)
Temperatura de trabalho	-20 ° C ~ 60 ° C
Umidade de Trabalho	0% ~ 90% Rh não condensado
Material	Plástico
Dimensões (LxAxD)	103 * 105 * 103 mm
Peso	230g
À prova d'água	IP20 para uso interno

Dimensões

