

# INPEX

## Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: [contato@inpex.com.br](mailto:contato@inpex.com.br)
- 🌐 Site: [www.inpex.com.br](http://www.inpex.com.br)

## Câmera Bullet Starlight 2MP 4G IoT IPX-T-BV2H2S-4G

- ▶ Resolução 1920 × 1080 @ 30fps
- ▶ Suporte para cartão SD máx. 256GB
- ▶ Caixa IP67 à prova d'água
- ▶ Com função Starlight
- ▶ Suporta 4G / 3G
- ▶ Com função IoT e suporte a vários sensores
- ▶ Para fazendas, área de mineração, portos de acabamento, acampamentos no deserto, canteiros de obras, estradas, florestas reservadas, armazéns etc. onde há sinais 4G / 3G, mas não é fácil para o cabeamento.



Câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.8 "CMOS
Resolução máxima	1920 x 1080
Pixels efetivos	2.0 MP
Padrão de Compressão	H.265 / H.264
Taxa máxima de quadros	até 30 fps
Iluminação	0Lux (IR LIGADO)
SNR	52,7dB
Sensor de imagem	1 / 2.8 "CMOS
Lente	
Lente	4mm
Ângulo de visão	H: 90,6 ° V: 49,2 ° D: 107,4 °
IR-LEDs	4 LEDs de matriz de infravermelho
IR-Distance	Até 40 metros
Funções	
Detector de movimento	Suporta
Alerta de Email	Suporta
Dia noite	Suporta
Luz das estrelas	Suporta
WDR digital	Suporta
DHCP	Suporta
Controle de exposição	Auto
Modo Corredor	Suporta
Controle de ganho automático	Suporta
Redução de ruído 3D	Suporta

Máscara de privacidade	Apoie até 8 áreas
Controle de exposição	Auto
Ajuste de imagem	Suporta
Auto. Balanço de Branco	Suporta
Desembaçamento Inteligente	Suporta
Cartão SD	Suporta Micro SD / SDHC / SDXC (até 256G)
4G / 3G	Suporta
Recursos inteligentes	Cruzamento de linha, detecção de intrusão, contagem de pessoas, alarme de oclusão por vídeo
<b>Rede</b>	
Rede	
Ethernet	Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP / IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	3x streams
LAN	Suporta
Do utilizador	Até 13 usuários
Navegador	IE8+, Chrome18
<b>Geral</b>	
Peso (g)	550g
Material	Frete: liga de alumínio / preto
Verso: Plástico + 10% fibra de vidro / Branco	
Temperatura de trabalho	-20° C ~ 60° C
Umidade	Rh 10% ~ 90%
Fonte de energia	DC12V / 1,5A
À prova d'água	IP67

## Acessórios

