

# INPEX

## Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: [contato@inpe.com.br](mailto:contato@inpe.com.br)
- 🌐 Site: [www.inpe.com.br](http://www.inpe.com.br)

## NVR 128CH 16HDD\* H.265 IPX -ND92128-HV

- ▶ Compatível com saída de 4K
- ▶ Compatível com câmeras IP 128CH 5.0 megapixel
- ▶ 16x SATA, até 10 TB cada
- ▶ 2x HDMI, 2x VGA, 2x RJ45
- ▶ Compatível com entrada e saída de áudio;
- ▶ Suporta entrada e saída de alarme. 16 Entradas e 4 Saídas  
Compatível com RS485
- ▶ Compatível com porta de rede dupla, tolerância a falhas de rede e balanceamento de carga.



<b>Áudio e Vídeo</b>	
Entrada de câmera IP	128 canais
Video Output	HDMI: 4K @ 60Hz / 4K @ 30Hz / 2K @ 60Hz / 2K @ 30Hz / 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 VGA: 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Entrada e Saída de Áudio	Suportado
Compressão	H.265 / H.264
Acesso de vídeo	128CH 5.0MP
<b>Armazenamento</b>	
SATA	Interface 16x SATA
Capacidade	Máx. De até 10 TB
Formato de arquivo	Log: *.txt / Imagem: *.JPG / Vídeo: *.mp4
Modo Backup	Suporte USB / HDD portátil FAT32 / NTFS / exFAT
<b>Vídeo</b>	
Reprodução de vídeo	Automático / Tempo / Alarme / Detecção de movimento / Análise inteligente
Sincronizar reprodução	9CH 5.0MP (20fps) / 11CH 4.0MP / 13CH 3.0MP / 16CH 2.0MP
Modo de Pesquisa	Número do canal / tipo de gravação / data
<b>Rede</b>	
Ethernet	Adaptável 100/1000 Mbps
Máx. canais remotos	128 LAN / 64 WAN
Função de Rede	TCP / IP, UDP / IP, CloudSEE, SMTP, NTP, DHCP
Interoperabilidade	Padrão ONVIF, CloudSEE 2.0
Smartphone	iPhone, Android

<b>Hardware</b>	
Interface de rede	2x RJ45
Interface USB	2x USB 2.0, 1xUSB3.0
Interface PTZ	RS485
Controlling Device	Mouse/ painel frontal
Entrada de Alarme	16CH
Saída de Alarme	4CH
<b>Especial</b>	
Exibição de tela múltipla	1/4/5/6 até 64 x 2
Alarme MÉTODO	Alarme de Email, Alarme Externo
Zoom digital	Suportado
Conversa bidirecional	Suportado
Alarme Snapshot	Suportado
Análise Inteligente	Intrusão de região de suporte, Cruzamento de linha, Densidade de multidão, Movimento rápido, Mudança de cena, Contagem de pessoas, Adulteração de vídeo, Detecção de desfoque, Detecção de incêndio, Coleta de sobras Detecção de som
<b>Características Gerais</b>	
Fonte de energia	100-240V / 6-3A / 60-50HZ
Consumo	≤ 10 W (sem HDD)
Temperatura de trabalho	-10° C ~ 55° C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90%
Dimensões	530x144x483 (mm)
Peso	≤ 6,2 kg (sem HDD)