



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Dome 4 MP IR à Prova de Água IPX-9543E3



- ▶ Codificação Smart H.265 / H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- ▶ Máx. resolução: 2592 × 1520
- ▶ Interruptor automático ICR, visão diurna / noturna verdadeira
- ▶ Distância de visão noturna infravermelha de 30 ~ 50m
- ▶ Lente zoom motorizada
- ▶ 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, NIR, Smart IR e codificação ROI
- ▶ Suporta correção de distorção de imagem
- ▶ Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB
- ▶ Fonte de alimentação DC12V / PoE
- ▶ IP67 e IK10
- ▶ Suporta três fluxos
- ▶ Suporte para monitoramento remoto por smartphones e tablets com iOS e Android OS
- ▶ Análise inteligente

Câmera	
Sensor de imagem	1/3 "CMOS
Tamanho da imagem	2592 × 1520
Obturador Eletrônico	1/3 s ~ 1/10000 s
Tipo Íris	DC Iris
Min. Iluminação	0,005 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux com IR
Lente	2.8 ~ 12mm@F1.4, motorizado
Campo de visão	Horizontal: 93°~31.8° Vertical: 53°~19° Diagonal: 108°~36°
Montagem da lente	Φ14
Dia noite	ICR
Ampla faixa dinâmica	120dB
BLC	sim
HLC	sim
Desembaçar	sim
Digital NR	DNR 3D

Ajuste de Ângulo		Pan: 0 ° ~ 345 °; Inclinação: 0 ° ~ 77 °; Rotação: 0 ° ~ 345 °		
Interfaces				
Compressão de Vídeo		Stream principal: Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 + / H.264 Sub stream: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG Terceiro fluxo: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG		
Padrão de compressão H.264		Perfil de linha de base / Perfil principal / Perfil alto		
Resolução		4 MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240		
Convencional		4 MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240		
Sub Stream		720P / D1 / CIF / 480 × 240 (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps)		
Terceiro Stream		D1 / CIF / 480 × 240 (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps)		
Taxa de bits		64 Kbps ~ 8 Mbps		
Tipo de taxa de bits		VBR / CBR		
Compressão de Áudio		G711A / U		
Configurações de imagem		ROI, Saturação, Brilho, Matiz, Contraste, Amplo Dinâmico, Nitidez, Espelho de Imagem, Virar Imagem, NR, etc.		
ROI		ajustável através do software cliente ou navegador da web		
Interfaces				
Rede		RJ 45		
Saída de vídeo		Saída CVBS (BNC × 1)		
Áudio		Entrada de áudio 1CH; Saída de áudio 1CH; MIC integrado de 1CH		
Armazenar		Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB		
Redefinir		sim		
Alarme		Entrada de alarme 1CH; Saída de alarme 1CH		
Intelligent Analytics (eventos inteligentes)				
Proteção de Perímetro		Cruzamento de linha, entrada / saída / intrusão da região (classificação humana / veículo motorizado / veículo não motorizado)		
Estatísticas		Contagem de alvos por linha / área, mapa de calor		
Detecção de exceção		Mudança de cena, desfoque de vídeo e detecção de elenco de vídeo		
Detecção de rosto		Detecção e captura de rosto		
Outros eventos		Detecção de objetos abandonados / ausentes		
Proteção de Perímetro		Cruzamento de linha, entrada / saída / intrusão da região (classificação humana / veículo motorizado / veículo não motorizado)		
Distância DORI				
Lente	Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
2,8 ~ 12 mm (W)	62,33m (204,49 pés)	24,93m (81,79 pés)	12,47m (40,91 pés)	6,23 m (20,43 pés)
2,8 ~ 12 mm (T)	203,41m (667,35 pés)	81,36m (266,92 pés)	40,68 m (133,46 pés)	20,34m (66,73 pés)

Funções	
Monitoramento remoto	Navegador da Web / TVT NVMS2.0 / NVR / APP móvel
Navegador da web	IE (plug-in necessário) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
Conexão Online	Suporta monitoramento simultâneo para até 20 usuários; Suporta transmissão multi-stream em tempo real
Protocolo de rede	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP POST, QoS, ICMP
Protocolo de interface	ONVIF
Armazenar	Armazenamento remoto de rede; armazenamento de cartão micro SD
Alarme Inteligente	Deteção de movimento, detecção de sensor, erro de cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, desconexão de cabo
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, pulsação, proteção por senha, correção de distorção de imagem, padrão de corredor
PoE	Sim, IEEE802.3af
Distância IR	30 ~ 50 m
Proteção de entrada	IP67 e IK10
Geral	
Fonte de energia	DC12V / PoE
Consumo de energia	<8W
Condições de armazenamento	- 30 ° C ~ 65 ° C (-22 ° F ~ 149 ° F), Umidade: menos de 95% (sem condensação)
Condições de funcionamento	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), Umidade: menos de 95% (sem condensação)
Dimensões (mm)	Φ 141 × 100,2
Peso (líquido)	Aproximadamente. 0,93 kg
Instalação	Montagem no teto; Montagem na parede
Certificado	CE, FCC
Proteção Ambiental	Diretiva EU RoHS, WEEE (2012/19 / EU), diretiva 94/62 / EC e REACH (EC1907 / 2006)

Dimensões

