



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Bullet Starlight 2M IR IPX-9422E3

- 2 MP (1920 × 1080) a 30 fps
- Compatível com codificação H.265 / H.264 inteligente
- Interruptor automático ICR, visão diurna / noturna verdadeira
- Distância de visão noturna infravermelha de 30 ~ 50m
- Luz das estrelas
- Lente de zoom fixa ou motorizada opcional
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR e modo de corredor de codificação ROI
- Suporta correção de distorção de imagem
- Slot para cartão micro SD embutido
- Fonte de alimentação DC12V / PoE
- Proteção IP67 de manga
- Suporta três fluxos
- Suporte para vigilância móvel por smartphones e tablets com iOS e sistema operacional Android
- Análise inteligente



Câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.8 "CMOS
Tamanho da imagem	1920 × 1080
Obturador Eletrônico	1 s ~ 1/100000 s
Tipo Íris	Fixa
Min. Iluminação	0,005 lux @ F1.6, AGC LIGADO; 0 lux com IR
	0,0028 lux @ F1.2, AGC LIGADO; 0 lux com IR
Lente	2,8 mm@F1,6, H.FoV: 108 °; V.FoV: 75,3 °; D.FoV: 115,2 ° 3,6 mm@F1,6, H.FoV: 89 °; V.FoV: 57,8 °; D.FoV: 96,8 °
Foco	Fixo
Montagem da lente	M12

Dia noite	ICR
Ampla faixa dinâmica	120dB
BLC	sim
HLC	sim
Desembaçar	sim
Digital NR	DNR 3D
Imagem	
Compressão de Vídeo	Stream principal: Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 + / H.264 Sub stream: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG Terceiro fluxo: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Padrão de compressão H.264	Perfil de linha de base / Perfil principal / Perfil alto
Resolução	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Convencional	60 Hz: 1080P / 720P (1 ~ 30 fps); 50Hz: 1080P / 720P (1 ~ 25 fps)
Sub Stream	60 Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30 fps); 50 Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25 fps)
Terceira Corrente	60 Hz: D1 / CIF / 48 × 240 (1 ~ 30 fps); 50 Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25 fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 10 Mbps
Tipo de taxa de bits	VBR / CBR
Compressão de Áudio	G711A / U
Configurações de imagem	ROI, saturação, brilho, matiz, contraste, ampla dinâmica, nitidez, NR, etc. ajustável através do software cliente ou navegador da web
ROI	Cada ROI deve ser configurado separadamente
Função Espelho	On/off
Máscaras de Privacidade	Até 4 áreas
Interfaces	
Rede	RJ 45
Saída de vídeo	Não
Áudio	Entrada de áudio 1CH
Armazenar	Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB
Redefinir	sim
Intelligent Analytics (eventos inteligentes)	
Proteção de Perímetro	Cruzamento de linha, entrada / saída / intrusão da região (classificação humana / veículo motorizado / veículo não motorizado)
Contagem Alvo	Contagem de cruzamento de linha, contagem de intrusão de região, mapa de calor
Detecção de exceção	Mudança de cena, desfoque de vídeo e detecção de elenco de cores de vídeo
Detecção de rosto	Detecção e captura de rosto
Detecção de Objetos	Detecção de objeto abandonado, detecção de objeto ausente
Funções	
Monitoramento remoto	Navegação na web, controle remoto CMS
Conexão Online	Suporta monitoramento simultâneo para até 20 usuários; Suporta transmissão multi-stream em tempo real

Protocolo de rede	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Protocolo de interface	ONVIF
Armazenar	Armazenamento remoto de rede; armazenamento de cartão micro SD
Alarme Inteligente	Deteção de movimento, erro de cartão SD, cartão SD cheio
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, pulsação, proteção por senha, correção de distorção de imagem
PoE	Sim, IEEE802.3af
Distância IR	30 ~ 50 m
Proteção de entrada	IP67
Geral	
Fonte de energia	DC12V / PoE
Consumo de energia	<9,5W
Ambiente operacional	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)
Umidade de Trabalho	Umidade: menos de 95% (sem condensação)
Dimensões (mm)	217,7 × 80,5 × 80,5
Peso (líquido)	Aproximadamente. 0,67KG
Instalação	Montagem no teto; Montagem na parede
Certificado	CE, FCC
Proteção Ambiental	Diretiva EU RoHS, WEEE (2012/19 / EU), diretiva 94/62 / EC e REACH (EC1907 / 2006)

Dimensões

