



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpe.com.br
🌐 Site: www.inpe.com.br

Câmera Bullet 4 MP AI IPX-9444M3

- ▶ Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 + / H.264
- ▶ Máx. resolução: 2592 × 1520
- ▶ Starlight
- ▶ ICR automático, visão diurna/noturna verdadeira
- ▶ Distância de visão noturna de até 100m IR; lente zoom motorizada
- ▶ 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, NIR, Smart IR e codificação ROI
- ▶ Suporta correção de distorção de imagem
- ▶ Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB
- ▶ Fonte de alimentação AC24V / DC12V / PoE
- ▶ IP 67 e IK10
- ▶ Suporta três fluxos
- ▶ Dia / Noite Switch Auto / Agendado / Disparado por alarme
- ▶ Reconhecimento facial e reconhecimento de placas de veículos



Câmera		
Sensor de imagem	1 / 1.79 "CMOS	
Tamanho da imagem	2592 × 1520	
Obturador Eletrônico	1/60 s ~ 1 / 100.000 s	
Obturador lento	sim	
Tipo Íris	P Iris	
Min . Iluminação	0,005 lux @ F1.2, AGC LIGADO; 0 lux com IR	
	0,007 lux @ F1.4, AGC LIGADO; 0 lux com IR	
Lente	2 . 8 ~ 12 mm @ F1 . 36 ~ F2.0, motorizado	8 ~ 32mm@F1.7, motorizado
Campo de visão	H: 108,9 ° ~ 48,2 °; V : 76,4 ° ~ 28,2 °; D : 116,2 ° ~ 54,3 °	H: 41,8 ° ~ 15 °; V : 24,2 ° ~ 8,5 °; D : 47,3 ° ~ 17,2 °
Montagem da lente	Integrado	
Dia noite	ICR	
Ampla faixa dinâmica	120dB	
BLC	sim	
HLC	sim	
Desembaçar	sim	

Digital NR	DNR 3D
Ajuste de Ângulo	Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinação: 0 ° ~ 90 °; Rotação: 0 ° ~ 360 °
Imagem	
Compressão de Vídeo	Fluxo principal : inteligente H.265 / H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 + / H.264 Sub stream: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG Terceiro fluxo : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Padrão de compressão H.264	Perfil de linha de base / Perfil principal / Perfil alto
Resolução	4 MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Convencional	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps) Modo HFR: 1080P / 720P (60 Hz: 1 ~ 60 fps; 50 Hz: 1 ~ 50 fps)
Sub Stream	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480), 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
Terceiro Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Quarto Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Quinto Stream	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480), 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
Fluxo Personalizado:	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Taxa de bits	64 Kbps ~ 8 Mbps
Tipo de taxa de bits	VBR / CBR
Compressão de Áudio	G711A / U
Configurações de imagem	ROI, saturação, brilho, matiz, contraste, ampla dinâmica, nitidez, NR, etc. ajustável através do software cliente ou navegador da web
ROI	8 ROI; Cada ROI deve ser configurado separadamente
Interfaces	
Rede	RJ 45
Saída de vídeo	Saída CVBS (BNC × 1, 1Vpp, 75Ω)
Áudio	Entrada de áudio 1CH; Saída de áudio 1CH
Armazenar	Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB
Redefinir	sim
Alarme	Entrada de alarme 1CH; Saída de alarme 1CH
RS 485	sim
Saída DC12V	Sim (corrente máxima de saída: 200mA)
Intelligent Analytics (eventos inteligentes)	
Proteção de Perímetro	Cruzamento de linha, entrada / saída / intrusão da região (classificação humana / veículo motorizado / veículo não motorizado)
Estatísticas	Contagem de alvos de cruzamento de linha, contagem de alvos de intrusão de região, mapa de calor
Deteção de exceção	Mudança de cena, desfoque de vídeo e detecção de elenco de cores de vídeo
Reconhecimento facial	Deteção de rosto, captura de rosto, correspondência de rosto
ANPR	sim
Outros eventos	Deteção de densidade de multidão, detecção de remoção de objeto (objeto deixado / ausente)

Funções	
Monitoramento de cliente	Navegador da Web / TVT NVMS2.0 / NVR / APP móvel
Navegador da web	IE (plug-in necessário) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
Conexão Online	Suporta monitoramento simultâneo para até 10 usuários; Suporta transmissão multi-stream em tempo real
Protocolo de rede	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, RTMP, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS, Bonjour
Protocolo de interface	ONVIF
Armazenar	Armazenamento remoto de rede; armazenamento de cartão micro SD
Alarme Inteligente	Deteção de movimento, detecção de sensor, erro de cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, desconexão de cabo
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, pulsação, proteção por senha, alarme de violação, correção de distorção de imagem.
PoE	Sim, IEEE802.3af
Distância IR	70 ~ 100 m
Proteção de entrada	IP67 e IK10
Geral	
Fonte de energia	AC24V / DC12V / PoE
Consumo de energia	<14W
Ambiente operacional	- 50 ° C ~ 60 ° C (-58 ° F ~ 140 ° F)
Umidade de Trabalho	Umidade: menos de 95% (sem condensação)
Dimensões (mm)	411,9 × 155,3 × 188
Peso (líquido)	Aproximadamente. 2.762KG
Instalação	Montagem no teto; Montagem na parede
Certificado	CE, FCC
Proteção Ambiental	Está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE, WEEE (2012/19 / EU), diretiva 94/62 / EC e REACH (EC1907 / 2006)

Dimensões

