



Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpe.com.br
🌐 Site: www.inpe.com.br

NVR 16 CH 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P PoE **IPX -3116B2-16P**

O IPX-3116B2-16P suporta 16 canais com entrada de vídeo IP de alta definição nas resoluções 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P.



Adota a técnica mais avançada de SOC para garantir a gravação de alta definição em cada canal e entregar robustez excepcional do sistema. O IPX-3116B2-16P integra-se com 16 portas de rede PoE e suporta conexão direta IPC de 16 canais com NVR, reprodução simultânea de 16 canais e display de ultra alta definição 4K. A série de produtos pode atender a diferentes requisitos de segurança doméstica, financeira, comercial, empresarial, de transporte e governo, etc.

- ▶ Suporta entrada de vídeo de 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / DI / CIF IP
- ▶ Formato de compressão de alto perfil padrão H.265 e H.264 para obter vídeo de alta qualidade com taxa de bits muito mais baixa
- ▶ Interface gráfica do usuário (GUI) intuitiva e amigável, operação estilo Windows por meio do mouse
- ▶ Gravação multimodo: manual / cronometrada / movimento / sensor / POS / gravação AI
- ▶ Reprodução: reprodução simultânea de 16 canais
- ▶ Pesquisa: intervalo de tempo, tempo, evento, tag e pesquisa inteligente
- ▶ Suporta vários eventos VCA (Video Content Analytics), como objeto abandonado / ausente, intrusão de região, tripwire, adulteração de vídeo, etc.
- ▶ Suporta sobreposição de informações de PDV em exibição e reprodução ao vivo
- ▶ Backup expresso e flexível via USB, rede e assim por diante
- ▶ Pentaplex: visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto
- ▶ Protocolo de rede DHCP, DDNS, PPPoE
- ▶ Controle remoto via Web Client ou CMS: visualização, reprodução, backup, PTZ e configuração

- ▶ 16 portas de rede PoE; Suporta fonte de alimentação PoE
- ▶ Tecnologia de fluxo duplo para armazenamento local com alta definição, transmissão de rede remota e vigilância remota com dispositivo móvel
- ▶ Multiusuário online simultaneamente
- ▶ Gerenciamento de autorização, visualização de registro e visualização de status do dispositivo
- ▶ Saída de ultra alta definição 4K, display de alta resolução real
- ▶ Suporta a função NAT e leitura QRCode por telefones celulares
- ▶ Vigilância móvel poderosa por smartphones com iOS e Andriod OS

Sistema	
Sistema Operacional	Linux
Entrada de Vídeo IP	128 canais
Vídeo	
Entrada de rede	Entrada 16 CH IPC
Resolução de entrada de rede	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
Saída	HDMI × 1: 4K (3840 * 2160) /60Hz, 4K (3840 * 2160) /30Hz, 1920 * 1080P /60Hz, 1600 * 1200 /60Hz, 1280 * 1024 /60Hz, 1280 * 720 /60Hz, 1024 * 768 /60Hz VGA: 1920 * 1080P/ 60Hz, 1280 * 1024 /60Hz, 1280 * 720 /60Hz, 1024 * 768 /60Hz
Compressão	H.265 / H.264 padrão
Áudio	
Entrada de rede	Entrada de áudio 16 CH IPC
Áudio bidirecional	RCA × 1
Saída Local	RCA × 1
Compressão	G.711 (U / A)
Registro	
Fluxo de registro	Gravação Dual Stream
Resolução	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
Taxa de quadros	N: 30 fps; P: 25 fps
Reprodução	
Reprodução Simultânea	Máx. 16 CH
Conexões Remotas:	64
Procurar	Fatia de tempo / tempo / pesquisa de evento / tag
Busca inteligente	Cor destacada para exibir o registro da câmera em um determinado período de tempo, cores diferentes referem-se a eventos de registro diferentes

Função	Tocar, pausar, FF, FB, zoom digital, etc.
Visualização ao vivo / reprodução	1CH 8MP / 4CH 1080P

Alarme

Modo	Manual, sensor, movimento, exceção, eventos inteligentes
Entrada	Suporta entrada de alarme IPC
Saída	Suporta saída de alarme IPC
Gatilho	Gravar, tirar fotos, predefinir, enviar por e-mail, etc.

Rede

Interface	RJ 45 1000 Mbps × 1
Protocolo	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x
Largura de banda de entrada	112 Mbps
Largura de banda de saída	112 Mbps
Dispositivo Móvel	iOS / Android

Armazenamento

Interface HDD	SATA3.0 × 2, máximo de 8T por HDD
Backup local	Disco U, HDD móvel USB
Backup de rede	sim

Interface externa

USB	USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 1
Controle remoto	Opcional
Portas PoE	RJ 45 100 Mbps × 16
Padrões	IEEE802.3af
Potência de saída	≤ 150W

Outros

Fonte de energia	DC 48V / 3,75A
Consumo	≤ 15W (sem HDD)
Dimensões (mm)	380 × 268 × 45 (L × P × A)
Ambiente de trabalho	-10 ~ 50 °C, 10% ~ 90% de umidade

Dimensões

