



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Dome 2 MP Starlight IPX-9521E3

- ▶ Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 + / H.264
- ▶ Máx. resolução: 1920 × 1080
- ▶ ICR automático, visão diurna/noturna verdadeira
- ▶ Distância de visão noturna de até 30m IR;
- ▶ 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, NIR, Smart IR e codificação ROI
- ▶ Suporta correção de distorção de imagem
- ▶ Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB
- ▶ Fonte de alimentação DC12V / PoE
- ▶ IP 67 e IK10
- ▶ Suporta três fluxos



Câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.8 "CMOS
Tamanho da imagem	1920 × 1080
Obturador Eletrônico	1 s ~ 1 / 100.000 s
Tipo Íris	Fixed Iris
Min . Iluminação	0.005 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux with IR
	0.0028 lux@F1.2,AGC ON; 0 lux with IR
Lente	2.8 mm@F1.6, horizontal FoV: 108°; vertical FoV: 75.3°; diagonal FoV:115.2° 3.6 mm@F1.6, horizontal FoV: 89°; vertical FoV: 57.8°; diagonal FoV:96.8°
Montagem da lente	M12
Dia noite	ICR
Ampla faixa dinâmica	120dB
BLC	Sim
HLC	Sim
Defog	Sim
Digital NR	DNR 3D
Ajuste de Ângulo	Pan: 0 ° ~ 355 °; Inclinação: 0 ° ~ 67 °; Rotação: 0 ° ~ 355 °
Imagem	
Compressão de Vídeo	Fluxo principal : inteligente H . 265 / H.265 + / H.265 / H inteligente . 264 / H.264 + / H.264
	Sub stream: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG

	Terceiro fluxo : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Padrão de compressão H.264	Perfil de linha de base / Perfil principal / Perfil alto
Resolução	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Convencional	60Hz:1080P/720P(1 ~ 30fps); 50Hz:1080P / 720P(1 ~ 25fps)
Sub Stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps)
Terceiro Stream	60Hz:D1/CIF /480×240 (1~30fps); 50Hz:D1/CIF/480×240 (1~25fps)
Taxa de bits	64 Kbps ~ 6 Mbps
Tipo de taxa de bits	VBR / CBR
Compressão de Áudio	G711A / U
Configurações de imagem	ROI, saturação, brilho, matiz, contraste, ampla dinâmica, nitidez, NR, etc. ajustável através do software cliente ou navegador da web
ROI	Cada ROI deve ser configurado separadamente
Interfaces	
Rede	RJ 45
Saída de vídeo	Não
Áudio	Entrada de áudio 1CH; Saída de áudio 1CH
Armazenar	Slot para cartão micro SD integrado; até 256 GB
Redefinir	sim
Alarme	Entrada de alarme 1CH; Saída de alarme 1CH
Intelligent Analytics (eventos inteligentes)	
Proteção de Perímetro	Cruzamento de linha, entrada / saída / intrusão da região (classificação humana / veículo motorizado / veículo não motorizado)
Estatísticas	Contagem de alvos de cruzamento de linha, contagem de alvos de intrusão de região, mapa de calor
Deteção de exceção	Mudança de cena, desfoque de vídeo e detecção de elenco de cores de vídeo
Reconhecimento facial	Deteção de rosto, captura de rosto
Outros eventos	Deteção de remoção de objeto (objeto deixado / ausente)
Funções	
Monitoramento de cliente	Navegador da Web / TVT NVMS2.0 / NVR / APP móvel
Navegador da web	IE (plug-in necessário) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
Conexão Online	Suporta monitoramento simultâneo para até 10 usuários; Suporta transmissão multi-stream em tempo real
Protocolo de rede	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Protocolo de interface	ONVIF
Armazenar	Armazenamento remoto de rede; armazenamento de cartão micro SD
Alarme Inteligente	Deteção de movimento, detecção de sensor, erro de cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, desconexão de cabo, modo corredor
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, pulsação, proteção por senha, correção de distorção de imagem
PoE	Sim, IEEE802.3af
Distância IR	20 ~ 30 m

Proteção de entrada	IP67 e IK10
Geral	
Fonte de energia	DC12V / PoE
Consumo de energia	<7,5W
Ambiente operacional	- 30 ° C ~ 60 ° C
Umidade de Trabalho	Umidade: menos de 95% (sem condensação)
Dimensões (mm)	Φ119 × 70
Peso (líquido)	Aproximadamente. 0.65KG
Instalação	Montagem no teto; Montagem na parede
Certificado	CE, FCC
Proteção Ambiental	Está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE, WEEE (2012/19 / EU), diretiva 94/62 / EC e REACH (EC1907 / 2006)

Dimensões

