



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**



Telefone: 11 3840 9480



E-mail: contato@inpex.com.br



Site: www.inpex.com.br

Câmera de rede 2MP IR Starlight Turret IPX-9524E3

IPX-9524E3(D/PE/AR2) Lente Fixa: 2,8mm,3,6mm

- ▶ 2MP (1920 × 1080) @30fps
- ▶ Suporta codificação inteligente H.265/H.264
- ▶ Interruptor automático ICR, visão diurna/noturna verdadeira
- ▶ 20 ~ 30m de distância de visão noturna IR
- ▶ Starlight
- ▶ 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR e codificação ROI Suporta modo corredor
- ▶ Suporta correção de distorção de imagem
- ▶ 1 canal de entrada de áudio e 1 canal de microfone embutido
- ▶ Slot para cartão micro SD integrado, até 256 GB
- ▶ Fonte de alimentação DC12V/PoE
- ▶ Proteção de entrada IP67
- ▶ Suporta três fluxos
- ▶ Suporte a vigilância móvel por smartphones e tablets
- ▶ Sistema operacional iOS e Android
- ▶ Análise inteligente



Câmera	
Sensor de imagem	1 / 2,8 "CMOS
Tamanho da imagem	1920 × 1080
Obturador Eletrônico	1 s ~ 1 / 100.000 s
Tipo de íris	Íris Fixa
Min. Iluminação	0,005 lux@F1.6,AGCON; 0 lux com IR 0,0028 lux@F1.2,AGCON; 0 lux com IR
Lente	2,8 mm@F1,6, FoV horizontal: 108°; FoV vertical: 75,3°; FoV diagonal: 115,2° 3,6 mm@F1,6, FoV horizontal: 89°; FoV vertical: 57,8°; FoV diagonal: 96,8°
Foco	Fixo
Montagem da lente	M12
Dia noite	ICR
Ampla faixa dinâmica	120dB
BLC	sim

HLC	sim
Desembaçar	sim
NR digital	3D DNR
Ajuste de ângulo	Pan: 0°~360°; Inclinação: 0°~75°; Rotação: 0°~360°
Imagem	
Compressão de Vídeo	Fluxo principal: Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 Fluxo secundário: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Terceiro fluxo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Padrão de compressão H.264	Perfil de linha de base/perfil principal/alto perfil
Resolução	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Convencional	60Hz: 1080P/720P (1 ~ 30fps); 50Hz: 1080P/720P (1 ~ 25fps)
Sub Stream	60Hz: 720P/D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF/480×240 (1~25fps)
Terceiro fluxo	60Hz: D1/CIF/480 × 240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480 × 240 (1~25fps)
Taxa de bits	64 Kbps ~ 6 Mbps
Tipo de taxa de bits	VBR / CBR
Compressão de áudio	G711A/U
Configurações de imagem	ROI, Saturação, Brilho, Matiz, Contraste, Amplo Dinâmico, Nitidez, NR, etc. ajustável através de software cliente ou navegador web
ROI	Cada ROI deve ser configurado separadamente
Interfaces	
Rede	RJ45
Saída de vídeo	Não
Áudio	1 canal de entrada de áudio; MIC embutido × 1
Armazenar	Slot para cartão micro SD embutido; até 256 GB
Redefinir	sim
Rede	RJ45
Intelligent Analytics (eventos inteligentes)	
Proteção de perímetro	Cruzamento de linha, entrada/saída/intrusão da região (classificação humana/veículo motorizado/veículo não motorizado)
Contagem de destino	Contagem de cruzamento de linha, contagem de intrusão de região, mapa de calor
Detecção de Exceções	Mudança de cena, desfoque de vídeo e detecção de cor de vídeo
Detecção de rosto	Detecção de rosto e captura de rosto
Detecção de Objetos	Detecção de objetos abandonados, detecção de objetos perdidos
Funções	
Monitoramento remoto	Navegação na web, controle remoto CMS
Conexão on-line	Suporta monitoramento simultâneo para até 10 usuários; Suporte a transmissão em tempo real multi-stream
Protocolo de rede	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Protocolo de interface	ONVIF
Armazenar	Armazenamento remoto em rede; armazenamento de cartão micro SD

Alarme Inteligente	Detecção de movimento, erro no cartão SD, cartão SD cheio
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, pulsação, proteção por senha, correção de distorção de imagem
PoE	Sim, IEEE802.3af
Distância IR	20 ~ 30 m
Proteção de entrada	IP 67
Geral	
Fonte de energia	DC12V/PoE
Consumo de energia	< 7,5 W
Ambiente operacional	- 30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
	Umidade: menos de 95% (sem condensação)
Dimensões (mm)	Φ 94,6 × 82,8
Peso (líquido)	Aproximadamente. 0,46KG
Instalação	Montagem no teto (montagem na parede disponível com caixa de junção e suporte)
Certificado	CE, FCC
Proteção Ambiental	Diretiva UE RoHS, WEEE(2012/19/UE), diretiva 94/62/EC e REACH(EC1907/2006)

Dimensões

