

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera PTZ 2MP Zoom 22X IR 150m **IPX-PT5E122HSL200**

- ▶ Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1/2,8"
- ▶ Método de Compressão H.265/H.264
- ▶ Zoom Óptico 22X (f=3,9mm-85,5mm)
- ▶ Distância IR 150m Máx.
- ▶ IP66 Exterior



Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1/2,8"
Resolução	2MP
Compressão	H.265/H.264
Relação S/N	>50db
PTZ	
Velocidade de rotação horizontal	120°/S
Faixa de rotação horizontal	0°~360°
Velocidade de rotação de inclinação	60°/s
Faixa de rotação de inclinação	0°~93°
Pontos predefinidos	220
Passeios de guarda	3 grupos
Pontos de Guarda	Máx. 16 pontos
Lente / Visão Noturna	
Comprimento do foco	3,9 mm-85,5 mm
Controle de foco	Zoom óptico de 22X
LED infravermelho	7 LEDS IR de matriz de PCS + 2 PCS Lâmpada Laser
Faixa de infravermelho	150m
Modo dia-noite	AUTO
Rede	
Protocolo de rede	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, P2P
ONVIF	Apoio, suporte
Interface de rede	Interface de rede RJ45 embutida, suporte a dados IP 10M/100M
Fluxo principal1	2304*1296@20fps
Fluxo principal2	1920*1080@30fps
Subfluxo1	800*448@30fps
Subfluxo2	704*576@30fps
Subfluxo3	640*360@30fps

Subfluxo 4	352*288@30fps
Interface	
Áudio	Opcional
Alarme	/
Ranhura para Cartão SD	/
POE	/
Geral	
À prova de intempéries	IP66
Temperatura de operação	Interior: 0°~ +40° Exterior: -40°~ +60°
Umidade Operacional	≤90% sem condensação
Poder	DC12V 2A/3A
Proteção contra raios	Tensão transitória 6000V
Dimensão	25x21,5x41 (cm)
Peso	4,9kg