



Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpe.com.br
🌐 Site: www.inpe.com.br

NVR 16 Canais H265

IPX-NVR2116D

- ▶ Suporte a câmeras de rede de terceiros
- ▶ Gravação e reprodução com resolução de até 4K
- ▶ Saída HD e VGA, porta HD de até 4K (3840 * 2160)
Formato de vídeo H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- ▶ Suporta 1 SATA de até 8 TB de capacidade



Sistema	
Processador Principal	Processador ARM Cortex A7
Sistema operacional	LINUX incorporado
	VGA: 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Vídeo	
Entrada	16CH (3840 * 2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920 * 1080, 1280 * 960, 1280 * 720 etc.)
Saída	1 VGA, 1 HD
Áudio	
Entrada 1 porta RCA	Entrada 1 porta RCA
Saída 1 porta RCA (linear, 1k Ω)	Saída 1 porta RCA (linear, 1k Ω)
Taxa de bits do áudio 64 kbps	Taxa de bits do áudio 64 kbps
Padrão de compressão de áudio G711_UG711_A	Padrão de compressão de áudio G711_UG711_A
Alarme	
Entrada do sensor	4
Saída	1
Detector de movimento	16 canais, zonas de MD: 396 (22 * 18)
Eventos de gatilho	Gravação, e-mail, FTP, instantâneo, campanha e dicas de tela, saída de alarme
Exibição	
Entrada do sensor	4
Saída	1
Detector de movimento	16 canais, zonas de MD: 396 (22 * 18)
Eventos de gatilho	Gravação, e-mail, FTP, instantâneo, campanha e dicas de tela, saída de alarme
Entrada do sensor	4
Saída	1

Gravação	
Compressão de Vídeo	H265 / H264 / H265 + / H264 +
Resolução	4k (3840 × 2160), 5 MP (2592 × 1944), 4 MP (2688 × 1520/2560 × 1440), 3 MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 960P (1280x960), 720P (1280 × 720) , D1 (720 × 576/720 × 480)
Taxa de registro	PAL: 4K @ 8x25fps, 5MP @ 16 × 25fp, 4MP @ 16x25fp, 3MP @ 16 × 25fp, 1080P @ 16 × 25fp, 960P @ 16 × 25fp, 720P @ 16 × 25fp, D1 @ 16 × 25fp NTSC: 4K @ 8x30fps, 5 MP a 16 × 30 fp, 4 MP a 16 × 30 fp, 3 MP a 16 × 30 fp, 1080P a 16 × 30 fp, 960P a 16 × 30 fp, 720P a 16 × 30 fp, D1 a 16 × 30 fp
Modo de Gravação	Manual \ Temporizador \ Detecção de movimento \ Alarme \ Movimento e alarme \ Alarme inteligente
Reprodução e backup	
Reprodução de sincronização local	1CH 4K @ 30fps, 1CH 5MP @ 30fps, 2CH 4MP @ 30fps, 2CH 3M @ 30fps, 4CH 1080P @ 30fps, 4CH 960P @ 30fps, 4CH 720P @ 30fps, 9CH D1 @ 30fps
Capacidade de decodificação	4CH 1080P (1920x1080) a 30 fps
Reprodução de sincronização remota	SIM
Modo de Pesquisa	TODOS, Canal, Manual, Hora, Data, Detecção de Movimento, Alarme de Evento, Pesquisa de Tag
Funções de reprodução	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Full Screen, Frame Play, Frame Rewind, Zoom digital, tag, clipe
Modo Backup	Dispositivo / rede USB
Rede	
Interface	1xRJ45 10M / 100M / 1000M Interface Ethernet adaptativa
Largura de banda de entrada	80 MB
Funções de rede	TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE
Onvif	onvif S, onvif T
Navegador da web	IE8-11, Google Chrome (inferior a Ver44), Firefox (inferior a Ver53)
Software CMS	Suporta Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / MACOS
Suporte na nuvem	sim
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Armazenamento	
Tipo de Interface	1 Interface de disco rígido SATA (3,5 "SATA)
Capacidade	Capacidade de até 8 TB
Características Gerais	
Interface USB	2 interfaces USB 2.0
RS485	1port
Fonte de energia	DC12V 2A
Ambiente de trabalho	-10 ~ 55 °C / 10 ~ 90%
Dimensão (L × P × A)	260 * 215 * 43 (mm)
Peso	2kg (sem HDD)