



Linha de **Câmeras IP** para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpe.com.br
🌐 Site: www.inpe.com.br

Câmera Bullet à prova d'água 4MP IR IPX-9441S3

- Codificação H.265/H.264
- Resolução máxima: 4MP (2560 x 1440)
- Interruptor automático ICR, visão diurna/noturna verdadeira
- 3D DNR, WDR digital, HLC, BLC, desembaciamento
- Codificação de ROI
- 20 ~ 30 m de distância de visão noturna IR
- Slot para cartão micro SD integrado, até 128 GB
- Fonte de alimentação DC12V/PoE
- Função P2P opcional
- Proteção de entrada IP 67
- Suporta três fluxos
- Suporta monitoramento remoto por smartphones e tablets com iOS e Android OS
- Análise inteligente: detecção de remoção de objetos, detecção de exceção de vídeo, cruzamento de linha e detecção de intrusão



Câmera	
Sensor de imagem	1 / 2,7 "CMOS
Tamanho da imagem	2560×1440
Obturador Eletrônico	1 s ~ 1 / 100.000 s
Tipo de íris	Íris Fixa
Min. Iluminação	0,011 lux @ F1.2, AGC LIGADO; 0 lux com IR
	0,04 lux @ F2.2, AGC LIGADO; 0 lux com IR
Lente	2,8 mm @ F2,0, FoV horizontal: 110°; FoV vertical: 77,6; FoV diagonal: 117° 3,6 mm @ F2,2, FoV horizontal: 89°; FoV vertical: 58°; FoV diagonal: 97°
Foco	Fixo
Montagem da lente	M12
Dia noite	ICR
Ampla faixa dinâmica	WDR digital
BLC	sim
HLC	sim

Desembaçar	sim
NR digital	3D DNR
Ajuste de ângulo	Pan: 0°~360°; Inclinação: 0°~80°; Rotação: 0°~360°
Imagem	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Padrão de compressão H.265	Perfil Principal@Leve4.1 Nível Superior
Resolução	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Convencional	60Hz: 4MP/3MP/1080P(1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P (1~25fps)
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Padrão de compressão H.265	Perfil Principal@Leve4.1 Nível Superior
Sub Stream	60Hz: 720P(1~15fps)/D1(1~30fps)/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P(1~12fps)/D1(1~25fps)/CIF (1~25fps);
Terceiro fluxo	60Hz: D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps)
Taxa de bits	64 Kbps ~ 5 Mbps
Tipo de taxa de bits	VBR / CBR
Configurações de imagem	ROI, Saturação, Brilho, Matiz, Contraste, Ampla Dinâmica, Nitidez, NR, etc. ajustável através de software cliente ou navegador da web
ROI	Cada ROI deve ser configurado separadamente
Interfaces	
Rede	RJ45
Saída de vídeo	Não
Áudio	Não
Armazenar	Slot para cartão micro SD integrado, até 128 GB
Redefinir	sim
Funções	
Monitoramento remoto	Navegação na Web, controle remoto CMS
Conexão on-line	Suporta monitoramento simultâneo para até 4 usuários; Suporte a transmissão em tempo real multi-stream
Protocolo de rede	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x;
Protocolo de interface	ONVIF
Armazenar	Armazenamento remoto em rede; armazenamento de cartão micro SD
Alarme Inteligente	Deteção de movimento, cartão SD cheio, erro no cartão SD
Eventos inteligentes	Remoção de objetos (deteção de objetos deixados/ausentes), mudança de cena e deteção de desfoque de vídeo, intrusão e cruzamento de linha
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, pulsação, bloqueio de login ilegal
PoE	sim
Distância IR	20 ~ 30 m
Proteção de entrada	IP67

Geral	
Fonte de energia	DC12V/PoE
Consumo de energia	< 5W
Ambiente operacional	- 30°C ~ 60°C (-22°F~140°F)
Umidade de Trabalho	Umidade: menos de 95% (sem condensação)
Dimensões (mm)	167,5 × 74,5 × 74,5
Peso (líquido)	Aproximadamente 0,38KG
Instalação	Montagem no teto; Montagem na parede
Certificado	CE, FCC
Proteção Ambiental	Em conformidade com a diretiva EU RoHS, WEEE(2012/19/UE), diretiva 94/62/EC e REACH(EC1907/2006)

Dimensões

