



Linha de VÍDEO Monitoramento

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de equipamentos e softwares para vídeo monitoramento embarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpe.com.br
🌐 Site: www.inpe.com.br

Injetor PoE para câmeras IPX-PoE30W



Especificações	
Interface	Data Input Port : 1xRJ-45 STP PoE (Data+Power)" Output Port : 1xRJ-45 STP DC 56V Input Power Socket : 1
LED Indicator	System: Power x 1 (Green) PoE Port: PoE in Use x 1 (Green)
Network Cable	10Base-T: 2-Pair UTP Cat. 3, 4, 5, up to 100m (328ft) 100Base-TX: 2-Pair UTP Cat. 3, 4, 5, up to 100m (328ft) 1000Base-T: 2-Pair UTP Cat. 5, 5e, 6 up to 100m (328ft) EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m)
Data Rate	10/100/1000Mbps
Power Requirements	100-240V AC, 50/60Hz
Power Consumption	60 watts (max).
Power over Ethernet	
PoE Standard	IEEE 802.3at Gigabit Power over Ethernet standard / Mid-Span PSE
PoE Power Output	DC 56V / 30 watts
PoE Power supply Type	Mid-Span
Standards Conformance	
Standards Compliance	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3at High Power over Ethernet
Environment	
Operating Temperature	0 ~ 50 degrees C
Storage Temperature	-10 ~ 70 degrees C
Humidity	5 ~ 95% (non-condensing)