



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera PTZ 5MP ZOOM 36X IPX-8523IE(PE/32M/AR15)

- Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1/2,8"
- Zoom óptico 36X (f = 4,6 mm-165 mm)
- Zoom digital 16X
- Distância IR 120m máx.
- IP66 externo
- True WDR (120dB)
- 3D DNR, EIS, DEFOG, HLC, BLC.



Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1 / 2.8 "
resolução horizontal	5 MP
Compressão	H.265/ H.264 / H.264+ / H.265+ / MJPEG
Relação S / N	> 50db
Sensor de imagem	Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1 / 2.8 "
resolução horizontal	5 MP
Sensibilidade luminosa	Modo colorido: 0,05 lux (F 1.6, AGC ON) / Modo Preto e Branco: 0.01 Lux
Relação S / N	> 50db
Lente - Comprimento	4,6 mm-165 mm
Zoom Óptico	36X
Zoom Digital	16X
PTZ	
Velocidade de rotação horizontal	120 ° / S
Faixa de rotação horizontal	0 ° ~ 360 °
Velocidade de rotação de inclinação	30 ° / s
Faixa de rotação de inclinação	0 ° ~ 93 °
Pontos Predefinidos	220
Ronda	3 grupos
Pontos de Ronda	Máx.16 pontos
Visão Noturna	
LED infravermelho	φ 42x6PCS IR LEDS + 2 PCS Laser LED
Alcance IR	120m
Modo dia-noite	AUTO
Rede	

Protocolo de rede	TCP / IP, IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, P2P
ONVIF	Suporta perfil S, T e G.
Interface de rede	Interface de rede RJ45 embutida, suporte 10M / 100M IP DATA
Main Stream1	2560 * 1920 a 30 fps
Main Stream2	2560 * 1440 @ 30 fps
Main Stream3	2304 * 1296 a 30 fps
Main Stream4	1920 * 1080 a 30 fps
Main Stream5	1280 * 720 a 30 fps
Main Stream6	640 * 512 a 30 fps
Sub Stream1	1920 * 1080 a 30 fps
Sub Stream2	800 * 448 a 30 fps
Sub Stream3	704 * 576 a 30 fps
Sub Stream4	640 * 360 a 30 fps
Third Stream1	1920 * 1080 a 30 fps
Third Stream2	800 * 448 a 30 fps
Third Stream3	704 * 576 a 30 fps
Third Stream4	640 * 360 a 30 fps
Interface	
Audio	Opcional
POE	Hi-PoE
Geral	
À prova de intempéries	IP66
Temperatura de operação	Interno: 0 ° ~ + 40 ° Externo: -40 ° ~ + 60 °
Umidade Operacional	≤90% sem condensação
Poder	DC12V / 4A
Proteção contra raios	Tensão transiente 6000V
Dimensão	31x31x44 (cm)
Peso	10,7 kg