



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Dome Varifoca Externa 2M IPX-LIRDCAFG200

- ▶ Sensor CMOS de Varredura Progressiva de 1/2,9"
- ▶ Método de Compressão
H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ▶ Lente Varifocal de 2,8-12 mm
- ▶ Distância IR 30m Máx.
- ▶ Caixa de metal externa IP67



Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,9"
Resolução	2MP 1080P
Pixels efetivos	1920(H)*1080(V)
Compressão	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
Sistema de TV	PAL/NTSC
Tempo do obturador eletrônico	Automático: PAL 1/25-1/10000seg; NTSC 1/30-1/10000seg
Iluminação mínima	0,01 Lux
Relação S/N	60dB
Sistema de digitalização	Progressivo
Saída de vídeo	Rede
Botão de reset	Opcional
Lente	
Comprimento do foco	2,8-12 mm
Controle de foco	Manual
Tipo de lente	Varifocal
Píxeis	2MP
Visão Noturna	
LED infravermelho	14μ x 24PCS
Distância infravermelha	30 milhões
Status de RI	Controle automático
IR Ligado	Modo inteligente, manual e temporizado
Rede	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
ONVIF	Suporte ONVIF 2.4 (Perfil S/T/G)
P2P	SIM

POE	Opcional, suporte IEEE 802.3af
Atraso de vídeo	0,3S (dentro da LAN)
Fluxo principal 1	2304*1296@30fps
Fluxo principal 2	1920*1080@30fps
Fluxo principal 3	1280*720@30fps
Subfluxo 1	1280*720@30fps
Subfluxo 2	720*480@30fps
Navegador IE	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Smartphone	iPhone, Android
Recursos	
Análise Inteligente	Deteção de Intrusão
Dia noite	Cor/P&B (IR-CUT)
Configuração de imagem	Saturação/Brilho/Contraste/Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de Branco, FLK (Controle de Cintilação), Violação de Vídeo, HLC, Distorção
Modo de desembacamento	Suporte
ROI	Suporte
BLC	Suporte
WDR	DWDR: 50dB
Detector de movimento	Suporte
Mascaramento de privacidade	3 Zona Retangular
Modo de Gravação	NVR/CMS/Web
Linguagem	Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, búlgaro, polonês, árabe, alemão, russo, francês, coreano, português, japonês, turco, espanhol, hebraico, italiano, holandês, tcheco, vietnamita
Geral	
Áudio	Entrada/saída de áudio opcional
Ranhura para Cartão SD	Interno opcional, suporte máximo de 512 GB
Corpo	Metal, IP67
Suporte anti-corte	Suporte de parede opcional
Filtro de corte IR	SIM
Temperatura de operação	-20°C ~ +60°C RH95% Máx.
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ +60°C RH95% Máx.
Fonte de energia	DC12V±10%, 950mA
Dimensão	Φ 119 x 98 (A) mm

Dimensões

