

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Dome Anti Vandalismo 4M IPX- HN400DVMF

- ▶ LED IR: 14 μ X24PCS, distância de visão noturna IR de 30M
- ▶ Interruptor automático ICR, verdadeiro dia/noite
- ▶ Codificação em tempo real H.265
- ▶ Redefinição de hardware, porta RJ45
- ▶ 3D DNR, HLC, BLC, Defog
- ▶ Suporta fluxos duplos
- ▶ Suporte Onvif, suporte para smartphone, AI Analytics



Câmera	
Resolução	4Mp @ 25fps – 3Mp/2Mp @25fps
Sensor	1/3” SmartSens Baixa Iluminação
TAMANHO DA Imagem	2944x2160
Lente	2.8~12mm Zoom Manual, 4XAF 2.8~12mm opcional
Montagem da Lente	M12
Dia/Noite	Filtro de corte IR com troca automática
DNR – Redução de ruído digital	3D NR, DWDR
Relação S/N	60dB
BLC	Sim
HLC	Sim
Defog	Sim
Onvif	Sim
Imagem	
Compressão de Vídeo	H265, h264, Jpeg
Taxa de bits	128Kbps~4Mbps
Configurações de Imagem	ROI, Saturação, Brilho, Chroma, Contraste, WDR, Sharpen, NR – ajustáveis através do software cliente web ou web browser
Frame rate	50 Hz: 25fps (1920 x 1080) / 60 Hz: 30fps (1920 x 1080)
Funções	
Analíticos – Inteligência Artificial	Cruzamento de linha, Detecção de Intrusão, Detecção de Movimento. Análise Dinâmica, Alarme de Obstrução da Câmera, Alarme de rede desconectada, conflito de endereço IP e exceção de armazenamento
Protocolos	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPV6

Funções gerais	Anti Tremor, Espelho, Proteção de Senha, Máscara de Privacidade, Marca d'água, Monitoramento do Status, Filtro de endereço IP
Poe	Opcional
Áudio	Opcional
Conexão de rede	RJ45
Reset de Hardware	Sim
Compatibilidade de Sistema	Onvif (Perfil S e Perfil G), ISAPI,
Geral	
Temperatura de operação	-30°C ~ +60°C / -22°F ~ 140°F RH95% Máx
Fonte de energia	DC12V <5w
Dimensão	131(L) x 93(A) mm
Peso	800g