

INPEX

Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Bullet Motorizada 2MP IR 50M **IPAHD-7422AM3**

- ▶ Starlight
- ▶ 2MP (1920 × 1080)
- ▶ Padrão AHD / TVI / CVI e saída de vídeo sem perdas
- ▶ Resolução de até 1000 TVL
- ▶ Varredura progressiva CMOS, captura perfeitamente o objeto em movimento
- ▶ Suporta menu OSD
- ▶ Transmissão de alta velocidade, longa distância e em tempo real
- ▶ Troca automática de Cor para B / W em baixa iluminação
- ▶ Função de redução de ruído
- ▶ 30 ~ 50m de distância de visão noturna IR Smart
- ▶ Proteção de entrada IP67



Câmera	
Sensor de imagem	1 / 2,8 "CMOS
Resolução	2MP
Linhas Horizontais	1280H 510
Tamanho da imagem	1920 x 1080
Saída de vídeo	AHD / TVI / CVI / CVBS
Sistema de imagem	PAL/NTSC
Obturador Eletrônico	Auto; 1/25s~1/50000s(PAL); 1/30s~1/50000s(PAL)
Quantidade Leds IR	02
Distância IR	30 ~ 50 m
Comprimento de Onda IR	850nm
Taxa de quadros	30fps (60Hz); 25 fps (50 Hz)
Min. Iluminação	Cor: 0,001 lux@F1.2, AGC LIGADO; B/W: 0 lux com IR
Lente	Lente varifocal de 2,7 a 12mm
Angulo de Visão	horizontal: 112° / vertical: 58°
Relação S/N	≥52dB (AGC OFF)
Redução de Ruído Digital	Sim, relação sinal-ruído >65 dB
Proteção de entrada	IP 67

Funções	
Controle de Função	OSD (Controle COC)
Dia noite	ICR
WDR	Sim (120dB)
3D NR	sim
AGC	sim
Balanco de branco automático	sim
BLC	sim
LSC	sim
HLC	sim
Congelar	sim
Espelho	sim
Nitidez	sim
IR inteligente	sim
Detector de movimento	sim
Máscara de privacidade	sim
Sincronismo Interno	sim
Íris Eletrônica	sim
Correção de Defeitos	Auto
Linguagem	16 idiomas
Ajuste de ângulo	Pan: 0°~360°; Inclinação: 0°~90°; Rotação: 0°~360°
Geral	
Fonte de energia	DC12V (± 15%)
Consumo de energia	< 8,5 W
Ambiente de trabalho	- 30 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% (umidade relativa)
Dimensões (mm)	217,7 x 80,5 x 80,5

Dimensões

