

# INPEX

## Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: [contato@inpex.com.br](mailto:contato@inpex.com.br)
- 🌐 Site: [www.inpex.com.br](http://www.inpex.com.br)

## Câmera PTZ 2M Rastreamento Inteligente IPX-PT4A118XIGC200

- ▶ CMOS de varredura progressiva de 1 / 2.9 "
- ▶ Método de Compressão H.264/H.265
- ▶ Suporte 3D Human Tracking
- ▶ Detecção de Intrusão
- ▶ Detecção de Alarme
- ▶ Zoom óptico de 18X
- ▶ Faixa efetiva de rastreamento: 5-45 metros
- ▶ Velocidade: 3-12Km/h
- ▶ IP66



<b>Câmera</b>	
Sensor de imagem	Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,9"
resolução horizontal	2MP
Compressão	H.264/H.265
Relação S/N	60dB
<b>Lente</b>	
Comprimento do foco	5,35-96,3 mm F1,8-F3,9
Controle de foco	Zoom óptico de 18X
<b>PTZ</b>	
Velocidade de rotação horizontal	120°/S
Faixa de rotação horizontal	0°~360°
Velocidade de rotação de inclinação	30°/S
Faixa de rotação de inclinação	0°~93°
Pontos predefinidos	255
Rondas de guarda	8 grupos
Pontos de Guarda	Máx. 20 pontos
<b>Visão noturna</b>	
LED infravermelho	Φ 35 x 6 PCS
Faixa de infravermelho	80m
Modo dia-noite	AUTO
<b>Função de IA</b>	
Análise Inteligente	Rastreamento humano 3D, detecção de intrusão, detecção de alarme

Rastreamento de alcance efetivo	5~45M Velocidade: 3~12KM/h
<b>Rede</b>	
Protocolo de rede	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Suporte (PERFIL S,PERFIL G,PERFIL T)
Interface de rede	Interface de rede RJ45 embutida, suporte a dados IP 10M/100M
Fluxo principal1	1920*1080@30fps
Fluxo principal2	1280*720@30fps
Fluxo principal3	/
Subfluxo1	720*480@30fps
Subfluxo2	352*288@30fps
<b>Interface</b>	
Áudio	Áudio de 2 vias
Alarme	/
Ranhura para Cartão SD	Opcional
POE	Opcional
<b>Em geral</b>	
À prova de intempéries	IP66
Temperatura de operação	-40°C~+70°C
Umidade Operacional	≤90% sem condensação
Poder	DC12V/3A
Proteção contra raios	Tensão transitória 6000V
Dimensão	18,5 x 18,5 x 28,8 (cm)
Peso	1,56kg