



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Bullet Inteligente 4 MP LightHunter IPX-264SA-DZK

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP, 1/1,8"
- LightHunter: ultra qualidade de imagem com um mínimo de luminosidade.
- Resolução de até 2688x1520, 30fps
- Zoom óptico de 2,8~12mm e foco automático
- IR inteligente, distância IR de até 50m
- 120dB True WDR
- Ultra 265, H.265, Modo Corredor, ROI, ONVIF
- Suporta entrada e saída de áudio e alarme
- IP67, IK10



Câmera				
Sensor	1/1,8", 4,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS			
Lente	2.8-12mm@F1.2, foco automático AF e lente zoom motorizada			
Íris	Fixo			
Distância DORI	Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)
	2.8	42	16,8	8,4
	12	180	72	36
Ângulo de visão (H)	35.6°~107.9°			
Ângulo de visão (V)	20.4°~75.4°			
Ângulo de visão (O)	43.8°~140.3°			
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s			
Min. Iluminação	Cor: 0,0005lux (F1.2, AGC ON) 0 lux com IR			
WDR	120dB			
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)			
S/N	>56dB			
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 50 m (164 pés)			
Comprimento de onda	850nm			

Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual
Desembaçar	Desembaçamento Digital
Vídeo	
Compressão de vídeo	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
Taxa de quadros	Fluxo principal: 4MP (2688*1520),Max 30fps; 4MP (2560*1440),Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 60fps Substream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max 60fps
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps
ROI	Compatível
Fluxo de vídeo	Transmissões triplas
OSD	Até 8 OSD
Máscara de privacidade	Até 8 áreas (8 pretos / 8 mosaicos)
Imagem	
Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2
Redução de ruído digital	2D/3D DNR
IR inteligente	Apoiar
Virar	Normal/Inverter vertical/Inverter horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Anti-horário
HLC	Compatível
BLC	Compatível
Evento	
Deteção Básica	Deteção de áudio, Alarme de adulteração, Deteção de movimento
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada de alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário
Áudio	
Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Áudio bidirecional	Compatível
Taxa de amostragem	8KHZ
Armazenar	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Armazenamento de rede	ANR,NAS(NFS)
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Cliente	EZStation Ezview EZLive
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior

Interface	
Audio I/O	Cabo de áudio
	1 Entrada: impedância 35k Ω ; amplitude 2V [pp]
	1 saída: impedância 600 Ω ; amplitude 2V [pp]
Alarme E/S	2/1
Rede	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Porta serial	1 RS485
Certificações	
Certificações	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15
Geral	
Fonte de Energia	DC12V($\pm$ 25%), PoE+(IEEE802.3at)
	Consumo de energia: Max 14W
	Suporta proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito de entrada
Dimensões (Ø x H)	Ø306,4x104,1x98,1mm(Ø12,1"x4,1"x3,9")
Peso líquido	1,65 kg (3,64 lb)
Material	Metal
Ambiente de trabalho	-30°C ~60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: $\leq$ 95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-40°C ~70°C (-40°F ~ 158°F), Umidade: $\leq$ 95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	6KV
Resistente a vandalismo	IK10
Proteção de entrada	IP67