



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera de rede de domo fixo Fisheye de 5MP

IPX- 815SB-ADF14K-IO

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 5MP, 1/2,8"
- 5MP (2592*1944):@ 30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- A tecnologia WDR real de 120dB permite uma imagem nítida sob luz forte cena
- 2 microfones embutidos, suporta a detecção de sons em distâncias maiores
- Alarme: 1 entrada/1 saída, Áudio: 1 entrada/1 saída
- IR inteligente, distância IR de até 10 m (33 pés)
- Suporta Micro SD de 256 G cartão
- IK10 resistente a vandalismo
- Proteção IP66
- Suporta fonte de alimentação PoE



Câmera				
Sensor de imagem		Varredura progressiva de 1/2,8", 5,0 megapixels, CMOS		
Iluminação mínima		Cor: 0,01 Lux (F2.0, AGC ON) 0.005 Lux (AGC ON), B/W: 0 Lux IR Ligado		
Dia noite		Filtro de corte IR para função dia e noite		
Obturador		Auto/Manual, tempo do obturador: 1~1/100000 s		
WDR		120dB		
S/N		>55dB		
Lente				
Tipo de lente		1.68mm		
Ângulo de visão		360°		
Distância DORI				
Tipo de lente	1.68mm	Tipo de lente	1.4mm@F2.0	Tipo de lente

Ângulo de visão	360°	Ângulo de visão	360°	Ângulo de visão
Iluminador				
Faixa de infravermelho	ATÉ 10 m (33 pés)			
Comprimento de onda	850nm			
Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual			
Vídeo				
Resolução	5MP (2592*1944): Max. 30 fps, (2560*1440): Max. 30 fps, 720P (1280*720): Min.30 fps			
Compressão	+H.265, H.265, +H.264, H.264, MJPEG			
Frame Rate	1-30fps ajustável			
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto			
Taxa de quadros	Fluxo principal: 5MP (2592*1944): Max.30fps; Fluxo secundário: 1080P (1920*1080): Max.30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), máx. 30fps; CIF (352*288), máx. 30 fps;			
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps			
código U	Apoiar			
ROI	Até 8 áreas			
Fluxo de vídeo	Transmissões triplas			
OSD	Até 8 OSD			
Máscara de privacidade	08 regiões			
Imagem				
Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2			
Configuração de imagem	Rotação da imagem, brilho, saturação, contraste, nitidez, ganho ajustável pelo navegador da web			
Redução de ruído digital	2D/3D DNR			
IR inteligente	até 15m de distância IR			
Virar	Normal/Inverter na vertical/Inverter na horizontal/180°			
Dewarping	N / D			
HLC	N / D			
BLC	Apoiar			
Desembaçar	Desembaçamento Digital			
Áudio				
Compressão de áudio	G.711/AAC/G.722/G.726			
Taxa de bits do áudio	64 Kbps			
Áudio bidirecional	Compatível			
Supressão	Compatível			
Taxa de amostragem	8 kHz			
Armazenar				
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB			
Armazenamento de rede	ANR, NAS(NFS)			

Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
Integração compatível	Compatível ONVIF Profile S, G, Q, e T, API e SDK
Usuário/Anfitrião	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Cliente	EZStation EZView EZLive
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior
	Visualização ao vivo gratuita de plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Exibição ao vivo	
Tipo de montagem	Mesa de apoio, parede e teto
Modo de decodificação	Decodificação de software de suporte
Modo de exibição	11 modos de exibição no total Decodificação de software: Montagem no teto: visão fisheye, 360° Panorâmica + 1PTZ, 180° Panorâmica, Fisheye + 3PTZ, Fisheye + 4PTZ, 360° Panorâmica + 6PTZ, Fisheye + 8PTZ Montagem na parede: visão fisheye, panorâmica, panorâmica + 3PTZ, Panorâmico + 4PTZ, Panorâmico + 8PTZ Montagem em mesa: visão fisheye, 360° Panorâmico + 1PTZ, 180° Panorâmico, Fisheye + 3PTZ, Fisheye + 4PTZ, 360° Panorâmico + 6PTZ, Fisheye + 8PTZ
Interface	
Audio I/O	Entrada: impedância 35 kΩ; amplitude 2 V [pp]
	Saída: impedância 600 Ω; amplitude 2 V [pp]
Alarm I/O	1/1
RS485	N / D
Microfone embutido	Suportado 2
Alto-falante embutido	N / D
WI-FI	N / D
Rede	1 Ethernet autoadaptável RJ45 10M/100M Base-TX
Saída de vídeo	N / D
Certificações	
EMC	FCC CFR 47 Parte 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Segurança	IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1
Meio Ambiente	CE-ROHS (2011/65/UE; (UE) 2015/863); REEE (2012/19/UE); REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006)
Geral	
Função ANR	Suportado
Poder	DC12V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: máx. 8,5 W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (Φ × H)	Φ125 × 43,7 mm (Φ4,9" × 1,7")
Peso	0,36 kg (0,79 lb)
Material	Metal
Vidro	Proteção com resina
Ambiente de trabalho	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: $\leq$ 95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: $\leq$ 95% RH (sem condensação)
proteção contra surtos	4KV
Botão de reset	Compatível
Proteção	IP67 / Resistência a vandalismo: IK10