

INPEX

Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Monitor LED FHD de 22" IPX -MW3222-L

- ▶ Exibição de cores verdadeiras
- ▶ A resolução de até 1920×1080
- ▶ Amplo ângulo de visão: 170°(H)/160°(V)
- ▶ Design de menu específico, simples de operar
- ▶ Support 7*24 working e menor consumo de energia
- ▶ Reconheça o sinal de forma adaptável
- ▶ Suporte de suporte VESA
- ▶ Suporte multiplicar idioma
- ▶ Filtro COMB 3D integrado e redução de ruído 3D
- ▶ Tempo de resposta de 5 ms para nenhum desfoque de movimento, trepidação ou fantasma
- ▶ Processamento digital de alta fidelidade para um vídeo brilhante e vívido
- ▶ Design térmico profissional para prolongar a vida útil do equipamento



Exibição	
Tipo de exibição	Luz de fundo LED
Tamanho da tela	21.5"
Proporção da tela	16:9
Passo de Pixel (mm)	0.2482× 0.2482
Resolução máxima	1920×1080
Brilho	250 cd/ m2
Contraste	1000:1
Tempo de resposta	5ms
Cor	16,7 milhões
Ângulo de visão	Horizontal 170°, Vertical 160°
Taxa de atualização	60Hz
Interface	
Entrada	VGA × 1, HDMI × 1

OSD	
Multi Idiomas	16 (inglês, francês, espanhol, português, alemão, italiano, holandês, sueco, finlandês, polonês, tcheco, russo, coreano, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês)
Montagem	
BROTO	100mm x 100mm
Rosca montada na parede	4-M4 Furo rosqueado
Geral	
Fonte de energia	DC 12V, 2A
Consumo	<20 W(ligado) <0,5 W(Em espera)
Temperatura de operação	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
Umidade Operacional	20%~85% (No Condensation)
Temperatura de armazenamento	-10°C ~50°C (14°F~122°F)
Umidade de armazenamento	10%~90% (No Condensation)
Dimensão (LxAxP)	508,02 mm × 392,87 mm × 200 mm (com pedestal) 20" × 15,47" × 7,87" (com pedestal)
Pacote (L × A × P)	566 mm × 382 mm × 166 mm (22,28" × 15,04" × 6,54")
Peso	Peso líquido: 2,3 kg (5,07 lb) Peso bruto: 3,2 kg (7,05 lb)
Acessório	
Padrão	Adaptador, Pedestal, Guia Rápido
Opcional	Suporte de suspensão (Modelo: HB-4022-E)