

INPEX

Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Monitor LED FHD de 24" IPX-MT24L

- ▶ Tela de cores verdadeiras e reprodução de cores perfeita
- ▶ Ângulo de visão amplo: 178°(H)/178°(V)
- ▶ Sem mudança de cor de qualquer ângulo de visão
- ▶ Design de menu específico, simples de operar
- ▶ Suporta carga de trabalho 24x7 com baixo consumo de energia
- ▶ Reconhece sinal de forma adaptável
- ▶ Suporte VESA
- ▶ Processamento digital de alta fidelidade para um vídeo brilhante e vívido
- ▶ Design térmico profissional para prolongar a vida útil do equipamento
- ▶ A tela permite reduzir a luz azul, para proteger a visão
- ▶ Sem ondulação, com escurecimento suave com DC para eliminar a cintilação da tela
- ▶ Design super fino de três lados, largura mínima pode ser de 2,8 mm
- ▶ Alta transmitância de luz, brilho uniforme, cores ricas, ampla gama de cores



Exibição	
Tipo de exibição	Luz de fundo LED
Tamanho da tela	23.8"
Proporção da tela	16:9
Passo de Pixel (mm)	0.275×0.275
Resolução máxima	1920×1080
Brilho (cd/m ²)	250
Contraste	1000:1
Tempo de resposta (ms)	14
Cor	16,7 milhões
Ângulo de visão	Horizontal 178°, Vertical 178°
Taxa de atualização	60Hz
Interface	
Entrada	VGA × 1, HDMI × 1

OSD	
Multi Idiomas	8 (Inglês, França, Espanhol, Alemão, Rússia, Coréia, Japonês, Chinês Simplificado)
Montagem	
VESA	75mm x 75mm
Geral	
Fonte de energia	DC 12V,2A
Consumo	<23 W(ligado) <0,5 W(Em espera)
Temperatura de operação	0°C ~ 40°C/32°F~104°F
Umidade Operacional	20%~85% (No Condensation)
Temperatura de armazenamento	-10°C ~50°C /14°F~122°F
Umidade de armazenamento	10%~90% (No Condensation)
Dimensão (LxAxP)	541,43 mm × 407,27 mm × 210,00 mm (com pedestal)
Pacote (L × A × P)	602 mm × 394 mm × 111 mm
Peso	Peso líquido: 3,3 kg Peso bruto: 4,2 kg
Acessório	
Padrão	Cabo HDMI, Adaptador, Pedestal, Guia Rápido
Opcional	Suporte de Suspensão (Modelo: HB-4022-A)