



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Mini Bullet 2MP

IPX-2122LR3-PF28M-D

- ▶ Funcionalidade dia/noite
- ▶ IR inteligente de até 30m
- ▶ Abertura de vidro óptico com maior transferência de luz
- ▶ Abertura antirreflexo IR para aumentar a transferência infravermelha
- ▶ 2D/3D DNR (Redução de Ruído Digital)
- ▶ Compressão Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ▶ ROI (Região de Interesse)
- ▶ Conformidade ONVIF
- ▶ IP67



Câmera	IPC2122LB-ADF28KM-G		IPC2122LB-ADF40KM-G
Sensor	1/2,7", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS		
Lente	2.8mm@F2.0		
Ângulo de visão (H)	112.7		
Ângulo de visão (V)	60.1		
Ângulo de visão (O)	146.5		
Ângulo de ajuste	Pan: 0° ~ 360°	Inclinação: 0° ~ 90°	Girar: 0° ~ 360°
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s		
Iluminação mínima	Cor: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux com IR ligado		
Redução de ruído digital	2D/3D DNR		
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)		
S/N	>52dB		
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 30 m (98 pés)		
Comprimento de onda	850nm		
Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual		
Devocional	Desembaçamento Digital		
WDR	DWDR		

Distância DORI				
Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identifique (m)
2.8	42	16.8	8.4	4.2
Vídeo				
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, Perfil principal			
Taxa de quadros	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub-Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Terceiro fluxo: CIF (352*288), Max 30fps			
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps			
OSD	Até 4 OSD			
Máscara de privacidade	Até 8 áreas			
ROI	Até 2 áreas			
Detector de movimento	Até 4 áreas			
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
Imagem				
Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2			
Redução de ruído digital	2D/3D DNR			
IR inteligente	Apoiar			
Virar	Normal/Vertical/Horizontal/180°			
Dewarping	Compatível			
HLC	Compatível			
BLC	Compatível			
Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2			
Redução de ruído digital	2D/3D DNR			
Protocolos				
Cliente	EZStation EZView EZLive			
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior			
	Visualização ao vivo gratuita de plug-in: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+			
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS			
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil T), API			
Interface				
Rede	Ethernet 10/100M Base-TX			
Certificações				
Certificações	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15			

Geral	
Poder	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Max 4.5W
Dimensões (L × L × H)	165 × 63,1 × 62,5 mm (6,5" × 2,5" × 2,5")
Peso líquido	0,45 kg (0,99 lb)
Material	Metal
Ambiente de trabalho	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	2KV
Proteção de entrada	IP67
Botão de reset	Compatível