



Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpe.com.br
🌐 Site: www.inpe.com.br

Gravador de vídeo em rede

NVR302-E2-P



- ▶ Suporta formatos de vídeo Ultra H.265/H.265/H.264
- ▶ Entrada de 8/16 canais
- ▶ Plug & Play com interfaces de rede PoE independentes 8/16
- ▶ Suporta câmeras convencionais de conformidade ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) e protocolos RTSP
- ▶ Suporta 1 canal HDMI, 1 canal VGA. Resolução HDMI até 4K (3840x2160)
- ▶ Saídas independentes HDMI e VGA fornecidas
- ▶ Gravação com resolução de até 12 megapixels
- ▶ 2 HDDs SATA, até 10TB para cada HDD
- ▶ Vários modos de dewarping fisheye para visualização ao vivo e reprodução para interface web e GUI
- ▶ Tecnologia ANR para aumentar a confiabilidade do armazenamento quando a rede é desconectada
- ▶ Suporte a atualização de nuvem

Entrada de vídeo/áudio	NVR302-08E2-P8	NVR302-16E2-P16
Entrada de vídeo IP	8 canais	16 canais
Entrada de áudio bidirecional	1 canal, RCA	
Rede		
Largura de banda de entrada	320Mbps	
Largura de banda de saída	160Mbps	320Mbps
Usuários remotos	128	
Protocolos	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	
Navegador	IE(IE10/11) para Windows Firefox (versão 52.0 e superior) para Windows Chrome (versão 45 e superior) para Windows	

Saída de vídeo/áudio		
Saída HDMI/VGA	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI: 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Resolução de Gravação	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Saída de áudio	1 canal, RCA	
Compressão de áudio	G.711ULAW / G.711ALAW / G.722 / G.726;	
Reprodução síncrona	8 canais	16 canais
Exibição ao vivo	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/16
Tela do Modo Corredor	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16
Instantâneo		
Instantâneo de FTP/Agendamento/Evento	Instantâneo de 16 canais, resolução de até 1080P	
Decodificação		
Formato de decodificação	Ultra 265, H.265, H.264	
Visualização ao vivo/reprodução	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Capacidade	1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 8 x 1080P@30	1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30
Disco rígido		
SATA	2 interfaces SATA	
Capacidade	até 10 TB para cada HDD	
eSATA	N / D	
Grupo de disco	Apoiar	
Inteligente		
Detecção de VCA por Câmera	Detecção de intrusão, detecção de linha cruzada, área de entrada, área de saída, detecção de desfocagem, detecção de mudança de cena, objeto deixado para trás, objeto removido, rastreamento automático	
Pesquisa de VCA	Pesquisa de comportamento, pesquisa de veículos	
Contagem de pessoas	Contagem de fluxo de pessoas, monitoramento de densidade de multidão	
Prevenção de Intrusão Inteligente (SIP)	Total de 8 canais - Prevenção de Intrusão Inteligente (SIP), Detecção de Veículos por Câmera	
Alarme geral		
Alarme geral	Movimento, adulteração, detecção de corpo humano, perda de vídeo, alarme de entrada, detecção de áudio	
Alarme de alerta	Conflito de IP, Rede Desconectada, Disco Offline, Disco Anormal, Acesso Ilegal, Pouco Espaço no Disco Rígido, Disco Rígido Cheio, Gravação/Instantâneo Anormal	
Interface de rede		
Interface USB	Painel frontal: 1 x USB 2.0, painel traseiro: 1 x USB 3.0	
RS232	N / D	

RS485	1	
Entrada de alarme	8 canais	
Saída de alarme	2 canais	
Interface de rede	1 Interfaces Ethernet autoadaptáveis RJ45 10M/100M/1000M	
PoE		
Interface	8 Interface Ethernet autoadaptável RJ-45 10M/100M	16 Interface Ethernet autoadaptável RJ-45 10M/100M
Poder maximo	Max 30W para porta única Max 130W no total	Max 30W para porta única Max 240W no total
Padrão suportado	IEEE 802.3af/at	
Geral		
Fonte de energia	100~240V AC Consumo de Energia: ≤ 15W (sem HDD)	
Ambiente de trabalho	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Umidade ≤ 90% RH (sem condensação)	
Dimensões (L×P×H)	380 mm × 315 mm × 53 mm (15,0" × 12,4" × 2,1")	
Peso (sem HDD)	≤2,6Kg (5,73lb)	
Certificação		
Certificação	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE	
ISTO	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017	
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4	