



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera Dome 2MP Lighthunter IPX-322SB-DF28(40)K-IO

- ▶ Imagens de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP, 1/2.8"
- ▶ Resolução de 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- ▶ Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ▶ LightHunter - a tecnologia garante alta qualidade de imagem em ambientes de baixa iluminação
- ▶ A tecnologia WDR real de 120 dB permite uma imagem nítida em cenas de luz forte
- ▶ Suporta Modo Corredor 9:16
- ▶ 1 entrada/1 saída de alarme, 1 entrada/1 saída de áudio.
- ▶ IR inteligente de até 30m
- ▶ Suporta cartão Micro SD de 256 G
- ▶ IK10 resistente a vandalismo
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Suporta fonte de alimentação PoE



Câmera	IPC322LB-SF28-A		IPC322LB-SF40-A
Sensor	1/2,8", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS		
Lente	2.8mm@F1.6		4.0mm@F1.6
Ângulo de ajuste	Pan: 3° ~ 360°	Inclinação: 0° ~ 68°	Girar: 3° ~ 360°
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s		
Iluminação mínima	Cor: 0,001 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux com IR		
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)		
Redução de ruído digital	2D/3D DNR		
S/N	>52dB		
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 30 m (98 pés)		
Comprimento de onda	850nm		
Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual		
Devocional	Desembaçamento Digital		

WDR		120dB		
Lente				
Ângulo de visão (H)		106.7°	87.5°	
Ângulo de visão (V)		57.1°	46.3°	
Ângulo de visão (O)		115.7°	92.4°	
Distância DORI				
Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identifique (m)
2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
4.0	62.1	24.8	12.4	6.2
iluminador				
Faixa de infravermelho		Alcance IR de até 30 m (98 pés)		
Comprimento de onda		850nm		
Controle de ligar/desligar IR		Automático/Manual		
Vídeo				
Compressão de vídeo		Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
Perfil de código H.264		Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto		
Taxa de quadros		Fluxo principal: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub-Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps;CIF(352*288), Max 30fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), máx. 30fps; CIF (352*288), máx. 30 fps;		
Taxa de bits de vídeo		128 Kbps ~ 16 Mbps		
9:16 Modo Corredor		Compatível		
OSD		Até 8 OSD		
Máscara de privacidade		Até 4 áreas		
ROI		Até 8 áreas		
Imagem				
Balanço de branco		Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2		
Redução de ruído digital		2D/3D DNR		
IR inteligente		Compatível		
Virar		Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Anti-horário		
Dewarping		N / D		
HLC		Compatível		
BLC		Compatível		
Balanço de branco		Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2		
Áudio				
Compressão de áudio		G.711		
Áudio bidirecional		Compatível		
Supressão		Compatível		
Taxa de amostragem		8KHZ		
Armazenar				
Armazenamento de borda		Micro SD, até 256 GB		
Armazenamento de rede		ANR, NAS(NFS)		
Protocolos				

Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Cliente	EZStation EZView EZLive
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior
	Visualização ao vivo gratuita de plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Interface	
Audio I/O	1 Entrada: impedância 35kΩ; amplitude 2V [pp]
	1 Saída: impedância 600Ω; amplitude 2V [pp]
Alarm I/O	1/1
Rede	1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Certificações	
Certificações	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15
Geral	
Poder	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Max 5.0W
Dimensões (Ø x H)	Φ108,7 x 81,1 mm (Ø4,3" x 3,2")
Peso líquido	0,42 kg (0,93 lb)
Material	Metal + Plástico
Ambiente de trabalho	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	2KV
Proteção de entrada	IP67
Resistente a vandalismo	IK10