



Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpex.com.br
🌐 Site: www.inpex.com.br

Câmera PTZ 4MP 33x Lighthunter IPX-6634S-X33-VF

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 4MP, 1/2,8"
- Resolução 2688*1520@30fps no fluxo principal
- Compressão Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Zoom óptico de 33X
- Prevenção de intrusão inteligente, suporta filtragem de alarme falso incluindo detecção de linha cruzada, intrusão, área de entrada, área de saída
- Contagem de pessoas, suporta contagem de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão, adequado para diferentes cenários estatísticos
- A tecnologia Lighthunter garante alta qualidade de imagem em ambiente de baixa iluminação
- 7 entradas e 2 saídas de alarme, 1 entrada e 1 saída de áudio
- Proteção de entrada IP67
- IK10 resistente a vandalismo



Câmera	
Sensor	1/2,8", 4,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS
Iluminação mínima	Cor: 0,005 Lux (F1,5, AGC LIGADO) BW: 0 Lux (F1,5, AGC LIGADO)
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s
WDR	120dB
S/N	>56dB
Lente	
Tipo de lente	4,5 ~ 148,5 mm, focagem automática AF e lente zoom motorizada
Zoom digital	16
Zoom ótico	33
Íris	Auto; F1.5 ~ F4.0
Campo de visão (H)	51.4° ~ 2.5°
Campo de visão (V)	30.3° ~ 1.4°
Campo de visão (D)	63.2° ~ 3.0°

Dori					
Distância DORI	Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identifique (m)
	4.5	105,8	42,3	21,2	10,6
	148.5	3172,5	1269,0	634,5	317,3
Vídeo					
Compressão de vídeo		Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
Taxa de quadros		Fluxo principal: 4MP (2688*1520), Max 30fps; Sub-Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max 30fps			
Taxa de bits de vídeo		128 Kbps ~ 16 Mbps			
UCode		Suporte			
ROI		Até 8 áreas			
Fluxo de vídeo		Fluxos de tripas			
OSD		Até 8 OSD			
Máscara de privacidade		24 áreas, até 4 áreas por cena			
Configurações manuais		Nível de cor, brilho, nitidez e contraste			
Espelhamento de imagem		Suporte			
Estabilização eletrônica		Suporte			
Imagem					
Balanço de branco		Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2			
Redução de ruído digital		2D/3D DNR			
Virar		Normal/Inverter vertical/Inverter horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Anti-horário			
EIC		N / D			
HLC		Suporte			
BLC		Suporte			
Defog		Desembaçamento Digital			
Eventos & Inteligência					
Prevenção inteligente de intrusões		Suporta filtragem de alarme falso: detecção de linha cruzada, detecção de intrusão, detecção de área de entrada, detecção de área de saída, classificação de alarmes por humanos e veículos.			
Detecção de Movimento		Suporta criação de áreas de inclusão e exclusão de 20 pontos			
Contagem de pessoas		Apoie a contagem de fluxo de pessoas e o monitoramento da densidade da multidão			
Detecção Básica		Detecção de movimento, detecção de áudio, alarme de adulteração, objeto retirado/abandonado			
Função Geral		Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada de alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário			
Rastreamento automático		Suporte			
Áudio					
Compressão de áudio		G.711U, G.711A			
Taxa de bits do áudio		64 Kbps			

Áudio bidirecional	Suporte
Supressão	Suporte
Taxa de amostragem	8 kHz
Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Armazenar	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Armazenamento de rede	ANR,NAS(NFS)
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, Bonjour
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuário/Anfitrião	Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário comum. Necessário senha complexa para acesso a configuração gravação e visualização – letras, números e caracteres especiais
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Cliente	EZStation EZView EZLive
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior, Safari 13 e superior
Pan & Inclinação	
Faixa panorâmica	360° (sem fim)
Velocidade panorâmica	0.1° a 300°/s Velocidade predefinida: 400°/s
Faixa de inclinação	-15° ~ 90°
Velocidade de inclinação	0.1° a 200°/s Velocidade predefinida: 300°/s
Scan & Autopan	Suporte
Número de predefinições	1024
Patrulha Predefinida	16 patrulhas, até 64 presets para cada patrulha
Patrulha de Rota	16 patrulhas, até 32 ações para cada patrulha
Patrulha Gravada	16 patrulhas, até 128 ações para cada patrulha
Tempo de permanência da patrulha	15s~1800s
Congelamento de imagem predefinido	Suporte
Posição inicial	Suporte
Interface	
Áudio I/O	1/1

Alarm I/O	7/2
Porta serial	1 RS485
Microfone embutido	N / D
Alto-falante embutido	N / D
WI-FI	N / D
Rede	1*10M/100M Base-TX Ethernet
Saída de vídeo	1 BNC
Certificação	
EMC	CE-EMC (EN55032:2015; EN55024:2010+A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de emissão: 2014-12-01)
Meio Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
Proteção	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)
Geral	
Energia	AC 24V ±25%, DC 24V±25%,PoE+(IEEE802.3 at), DC12V
	Consumo de energia: Max 16W
Interface de energia	Fios com terminal prensado a frio
Dimensões (Ø x H)	Ø218 x 297mm (Ø8,6" x 11,7")
Peso	4,07 kg (8,97 lb)
Ambiente de trabalho	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	6KV
Controle de condensação	Suporte
Botão de reset	Suporte