

INPEX

Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br

Decodificador de vídeo de alta definição de 6/9/12 canais IPX-ADU8712-E

- ▶ Fornece interfaces de saída HDMI 6/9/12
- ▶ Fornece 2 interfaces de entrada DVI-D e 2 HDMI
- ▶ Até 3840x2160@30Hz via interfaces de saída HDMI
- ▶ Até 3840x2160@30Hz via interfaces de entrada HDMI
- ▶ Capacidade de decodificação de porta única até 16*1080P@30
- ▶ Até decodificação com resolução de 12MP
- ▶ Suporte para abertura de janela, roaming e imagem em imagem
- ▶ Suporte multicast
- ▶ Suporte para LED virtual
- ▶ Suporte a tela LED de pixel fino
- ▶ Decodifique o fluxo de vídeo em H.265/H.264/MPEG4
- ▶ Suporta até 6/9/12 unidades de exibição de parede de vídeo
- ▶ Suporte a atualização local e atualização remota



Saída de vídeo			
Canal de saída	6	9	12
Saída HDMI	4K: 3840x2160@30Hz, WUXGA:1920x1200@60Hz, 1080P:1920x1080@60Hz, UXGA:1600x1200@60Hz, WXGA+:1440x900@60Hz, SXGA:1280x1024@60Hz, 720P: 1280x720@60Hz, XGA:1024x768@60Hz		
Entrada de vídeo			
Canal de entrada	2 * DVI, 2 * HDMI		
entrada DVI	1080P:1920x1080@60Hz, 1080P:1920x1080@50Hz, UXGA:1600x1200@60Hz, WXGA+:1440x900@60Hz, SXGA:1280x1024@60Hz, 720P:1280x720@60Hz, 720P: 1280x720@50Hz, XGA:1024x768@60Hz		

entrada HDMI	4K: 3840×2160@30Hz, 1080P:1920×1080@60Hz, 1080P:1920×1080@50Hz, UXGA:1600×1200@60Hz, WXGA+:1440×900@60Hz, SXGA:1280×1024@60Hz, 720P: 1280×720@60Hz, 720P:1280×720@50Hz, XGA:1024×768@60Hz
Decodificação de vídeo	
Formato de transmissão de vídeo	H.265, H.264, MPEG4
Capacidade de decodificação	8*12MP@20/8*4K@30/32*1080P@30/ 72*720P@30
	8*12MP@20/8*4K@30/32*1080P@30/ 72*720P@30
	8*12MP@20/8*4K@30/32*1080P@30/ 72*720P@30
Divisão de exibição	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16
Interface externa	
Entrada de alarme	4 (Reserva)
Saída de alarme	4 (Reserva)
Entrada de áudio	1 canal (Reserva)
Saída de áudio	2 canais
Interface USB	2*USB3.0
Interface serial	1*RS-232, 1*RS485
Interface de rede	2 * RJ-45, 10M/100M/1000M Interfaces Ethernet adaptáveis
Geral	
Dimensões	440mm(L)×340mm(P)×48mm(A)
Peso	4kg
Temperatura de trabalho	-10~55°C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90% (sem condensação)
Fonte de energia	100V ~ 240V CA; 50Hz/60Hz
Consumo	60 W