

# INPEX

## Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: [contato@inpex.com.br](mailto:contato@inpex.com.br)
- 🌐 Site: [www.inpex.com.br](http://www.inpex.com.br)

## **Câmera PTZ de rede IR LightHunter de 2 MP IPX-6312LR-AX4-VG**

- ▶ Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP, 1/2,7"
- ▶ Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ▶ Prevenção de intrusão inteligente, suporte à filtragem de alarmes falsos, incluindo detecção de linha cruzada, intrusão, área de entrada, área de saída
- ▶ Pessoas Contagem, suporte a contagem de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão, adequado para diferentes cenários estatísticos
- ▶ A tecnologia LightHunter garante qualidade de imagem ultra-alta em ambiente de baixa iluminação
- ▶ WDR óptico de até 120 dB (Wide Dynamic Range)
- ▶ Microfone e alto-falante embutidos
- ▶ Inteligente IR, até 50 m (164 pés) de distância IR
- ▶ Micro SD, até 256 GB
- ▶ Proteção IP66
- ▶ Fonte de alimentação DC12V ou PoE (IEEE 802.3af)



<b>Câmera</b>	
Sensor	Varredura progressiva de 1/2,7", 2,0 megapixels, CMOS
Min. Iluminação	Cor: 0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux com IR ligado
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)
Obturador	Auto/Manual, tempo do obturador: 1 s ~ 1/100000 s
WDR	120dB
S/N	>52dB
<b>Lente</b>	

Tipo de lente	2,8 ~ 12 mm, focagem automática AF e lente zoom motorizada				
Zoom ótico	4				
Íris	Fixo; F1.6				
Campo de visão (H)	105.2° ~ 29.32°				
Campo de visão (V)	52.6° ~ 16.38°				
Campo de visão (D)	108.7° ~ 33.3°				
Tipo de lente	2,8 ~ 12 mm, focagem automática AF e lente zoom motorizada				
Zoom ótico	4				
<b>DORI</b>					
Distância DORI	Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identifique (m)
	2,8 mm	43,4 (142,4 pés)	17,4 (57,1 pés)	8,7 (28,5 pés)	4,3 (14,1 pés)
	12 mm	186,2 (610,9 pés)	74,5 (244,4 pés)	37,2 (122,1 pés)	18,6 (61,0
<b>Iluminador</b>					
Faixa de infravermelho	Até 50 m (164 pés)				
Comprimento de onda	850nm				
Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual				
<b>Vídeo</b>					
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Taxa de quadros	Fluxo principal: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub-Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), máx. 30fps; CIF (352*288), máx. 30 fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), máx. 30fps; CIF (352*288), máx. 30 fps;				
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 16 Mbps				
ROI	Apoiar				
Fluxo de vídeo	Transmissões triplas				
OSD	Até 8 OSD				
Máscara de privacidade	Até 4 áreas				
<b>Imagem</b>					
Balanço de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2				
Redução de ruído digital	2D/3D DNR				
IR inteligente	Apoiar				
Virar	Normal/Inverter vertical/Inverter horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Anti-horário				

HLC	Apoiar
BLC	Apoiar
Devocional	Desembaçamento Digital
<b>Inteligente</b>	
Prevenção inteligente de intrusões	Suporta filtragem de alarme falso: detecção de linha cruzada, detecção de intrusão, detecção de área de entrada, detecção de área de saída
Contagem de pessoas	Apoie a contagem de fluxo de pessoas e o monitoramento da densidade da multidão
<b>Eventos</b>	
Detecção Básica	Detecção de movimento, detecção de áudio, alarme de adulteração
Rastreamento automático	Apoiar
Função Geral	Marca d'água, Filtragem de Endereço IP, Política de Acesso, Proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de Usuário
<b>Áudio</b>	
Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Áudio bidirecional	Apoiar
Supressão	Apoiar
Taxa de amostragem	8 kHz
<b>Armazenamento</b>	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Armazenamento de rede	ANR,NAS(NFS)
<b>Rede</b>	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Cliente	EZStation EZLive EZView
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior
<b>Pan &amp; Inclinação</b>	
Faixa panorâmica	0° ~ 345°
Velocidade panorâmica	0,1°/s ~ 50°/s
	Velocidade predefinida: 50°/s
Faixa de inclinação	-10° ~ 110°

Velocidade de inclinação	0,1°/s ~ 40°/s
	Velocidade predefinida: 40°/s
Número de predefinições	256
Patrulha Predefinida	16 patrulhas, até 64 presets para cada patrulha
Tempo de permanência da patrulha	120s~1800s
<b>Interface</b>	
Microfone embutido	Apoiar
Alto-falante embutido	Apoiar
Rede	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Luz de alarme	Apoiar
<b>Certificação</b>	
EMC	CE-EMC (EN55032:2015, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de emissão: 2014-12-01)
Meio Ambiente	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
Proteção	IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
<b>Geral</b>	
Poder	DC12V(±25%), PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: MAX 15W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (Ø x H)	Φ133mm*248mm (Φ5,2"x 9,8")
Peso	0,84 kg (1,85 lb)
Ambiente de trabalho	-20°C ~ 60°C (-4°F a 140°F), Umidade:≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-40°C ~ 70°C (-40°F a 158°F), Umidade:≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	2KV
Botão de reset	Apoiar