



Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



Conheça nosso **catálogo de produtos** e solicite sua **cotação!**

☎ Telefone: 11 3840 9480
✉ E-mail: contato@inpe.com.br
🌐 Site: www.inpe.com.br

Gravador de vídeo 4/8/16 canais 1-SATA

Ultra 265/H.265/H.264 NVR

IPX-NVR301-04S3

- ▶ Suporta formatos de vídeo Ultra 265/H.265/H.264
- ▶ Entrada de 4/8/16 canais
- ▶ Suporta câmeras convencionais de conformidade ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) e protocolos RTSP
- ▶ Suporta HDMI de 1 canal, VGA de 1 canal, HDMI com resolução de até 4K (3840x2160)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA
- ▶ Gravação com resolução de até 4K
- ▶ 1 HD SATA até 8TB
- ▶ Suporte a atualização de nuvem



Entrada de vídeo/áudio			
Entrada de vídeo IP	4 canais	8 canais	16 canais
Rede			
Largura de banda de entrada	64Mbps		
Largura de banda de saída	48Mbps		
Usuários remotos	128		
Protocolos	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP		
Saída de vídeo/áudio			
Saída HDMI/VGA	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz , 1024x768/60Hz		
Resolução de Gravação	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Saída de áudio	1 canal, 3,5 mm		
Compressão de áudio	G.711A, G.711U		
Reprodução síncrona	4 canais	8 canais	16 canais

Exibição ao vivo	1/4	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/16
Tela do Modo Corredor	3/4	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16
Instantâneo			
Instantâneo de FTP/Agendamento/Evento	Instantâneo de 1 canal, resolução de até D1 Instantâneo de FTP/Agendamento/Evento		
Decodificação			
Formato de decodificação	Ultra 265/H.265/H.264		
Visualização ao vivo/reprodução	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Capacidade	1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30	1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30	1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@25
Disco rígido			
HORAS	1 interface SATA		
Capacidade	Até 8 TB para cada disco (a capacidade máxima do disco rígido varia com a temperatura do ambiente)		
Inteligente			
Detecção de VCA por Câmera	Detecção de intrusão, detecção de linha cruzada, área de entrada, área de saída, detecção de áudio		
Pesquisa de VCA	Pesquisa de comportamento		
Prevenção de intrusão inteligente (SIP) por câmera	4 canais (suporta canal 1-4; somente alarme, sem imagem)		

Alarme geral	
Alarme geral	Movimento, adulteração, detecção de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme
Alarme de alerta	Conflito de IP, Rede Desconectada, Disco Offline, Disco Anormal, Acesso Ilegal, Pouco Espaço no Disco Rígido, Disco Rígido Cheio, Gravação/Instantâneo Anormal
Interface externa	
Interface de rede	1 Interface Ethernet autoadaptável RJ45 10M/100M
Interface USB	Painel traseiro: 2 x USB2.0
RS232	ESTE
RS485	ESTE
Entrada de alarme	ESTE
Saída de alarme	ESTE
Geral	
Fonte de energia	Consumo de energia 12V DC : ≤5 W (sem HDD)
Ambiente de trabalho	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Umidade ≤ 90% RH (sem condensação)
Dimensões (L×P×H)	260 mm × 240 mm × 46 mm (10,2" × 9,4" × 1,8")
Peso (sem HDD)	≤0,98 kg (2,16 lb)
Certificação	
Certificação	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
ISTO	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4