

Kardia Alta

Vår største enhet, som passer til de fleste boliger mellom 80 and 210 m²



Ventilasjon

- Balansert ventilasjonsaggregat med kapasitet på 120 L/s (430 m³/t)
- Roterende varmeveksler med opptil 90% virkningsgrad
- CO₂-sensor, Fuktighetssensor, PM 2.5-sensor
- Trykkvakt til kjøkkenhette
- Lyddempere på uteluft og avkast
- Mulighet for tilkobling til Kardia Smart

Sikringsskap

- Tilgjengelig i TN-400V eller IT-230V konfigurasjon
- Hovedsikring 40A (400V) eller 50A (230V)
- RCBO jordfeilautomater
- DIN-skinne med plass til 70 moduler sikringsmateriell
- Inneholder 12 sikringer, 11 stk 15A og 1 stk 25A
- Integrert svakstrømfelt
- 4-veis stikkontakt med jord
- Plastmappe med kursfortegnelse, nummer og nettspenning klistremerke
- Mulighet for tilkobling av Inntakskabel fra topp og bunn
- Jordforbindelse mellom vannforsyning og skap
- Beregnet for bruk med utvendig måleskap (ikke inkludert)

Skap

- Integrert LED belysning med IR sensor.
- Doble hvite skyvedører med tilpassede skinner til IKEA 150 x 201 cm PAX skyvedører som kan byttes etter eget valg.

Rør

- Roterbart sluk Ø75, med Fjærbelastet vannlås, lukt og gasstett
- Union for vanninntak - 32mm PEX/PEL
- Trykkreduksjonsventil med filter
- Lekkasjestopper med aktuatorventil, kontroll boks, adapter og sensorkabel. To ekstra trådløse sensorer følger med. Opptil 10 trådløse sensorer kan legges til samme system
- Vannmålerkonsoll med passtykk, leveres med kuleventiler for avstegning på begge sider
- Tilbakeslagsventil
- Ekspansjonskar
- Fordelerskap med tilkoblingsalternativer i størrelse 3/4" og 1". (Fordelerskottene er ikke inkludert i standardleveransen)
- Plastmappe med kursoversikt
- Mulighet for tilkobling av vannrør fra topp og bunn
- Varmtvannsbeholder OSO SAGA XPRESS SX 300 med 2x3kw varmeelementer og 300L kapasitet. (produserer varmt vann 3 ganger raskere enn vanlige varmtvannsberedere).

Sentralbord: +47 64 86 50 00

E-post: kontakt@kardia.no

www.kardia.no

