

enviro 211 Bajo VOC Primer PRIMER / TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN GENERAL:

E-Z Weld Enviro 211 Primer Transparente es una mezcla especial de disolventes formulado para suavizar e hinchar tuberías y accesorios de PVC y CPVC. Este Primer es parte de nuestra nueva línea ecológica de productos que reducen las emisiones de componentes orgánicos volátiles (VOC) por sus siglas en inglés. El Primer penetra en la superficie de la tubería y el accesorio a unir, por lo tanto, el uso de este producto proporcionará una unión más fuerte. Se recomienda encarecidamente que se utilice el Primer en la instalación de más de 3" de diámetro.

APLICACIÓN:

E-Z Weld Primer Transparente se puede usar en todas las tuberías y accesorios de PVC y CPVC, todos los tamaños en Ced. 40 y 80. Aplique una capa generosa a la superficie exterior del extremo de la tubería y la superficie interior del accesorio usando un aplicador suministrado con la lata u otro aplicador adecuado. A diferencia del Limpiador de tubería, no limpie ni seque el Primer. Aplique el cemento de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta del cemento mientras el Primer aún está húmedo.

Siempre siga las instrucciones en la etiqueta.

Temperatura de aplicación: -10° F a 110° F (-23° C a 43° C).

Temperatura de almacenamiento: -10° F a 110° F (-23° C a 43° C).

CERTIFICATION:

Este producto está probado, certificado y aprobado por NSF International para su uso en sistemas de drenaje, residuos y agua potable. Lleva el sello del Código Uniforme de Plomería (UPC) en inglés. Este cemento cumple con la norma ASTM D2564.



PW, DWV, SW
U.P. Code

SEGURO DE CALIDAD:

Cada lote de cemento se revisa y controla cuidadosamente para garantizar estándares de alta calidad. Se mantienen registros de cada lote. Todos los ingredientes se compran a proveedores aprobados. Este Primer ha pasado las pruebas de acuerdo a los requerimientos de la norma ASTM Std. F656



PROPIEDADES FÍSICAS:

- Color: Transparente
- Gravedad específica: 0.849
- Vida útil: 3 años (lata sin abrir)

BAJO COV (COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL) COV máxima por SCAQMD 1168 / 316A: 550 g/L

DISPONIBILIDAD:

TAMAÑO	NO. DE PARTE	(NO. UPC)
¼ PT	EZ31101N	812574015096
½ PT	EZ31102N	812574015102
PT	EZ31103N	812574015119
QT	EZ31104N	812574015126
GAL	EZ31105N	812574015133

Las latas de ¼ Pt., ½ Pt., Pt. y Qt. vienen con aplicador en la tapa. El Galon tiene una tapa simple sin aplicador.

enviro 211 Bajo VOC Primer PRIMER / TRANSPARENTE

EMPAQUETADO:

TAMAÑO	¼ Pt	½ Pt	Pt	Qt	Gal
Onzas	4	8	16	32	128
Litros	0.12	0.24	0.47	0.95	3.78
Unidades por caja	24	24	12	12	6
Peso por caja - Lb.	9.5	16	15.5	28	54
Peso por caja - Kg.	4.32	7.27	7.05	12.73	24.55
Pie cubico por caja	0.260	0.420	0.404	0.762	1.221
Metro cubico por caja	0.007	0.012	0.011	0.022	0.035
Cajas paleta	145	90	88	56	27

NOTA: Los tamaños de embalaje están sujetos a disponibilidad. Por favor, consulte con su distribuidor o póngase en contacto con E-ZWELD.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Asegure una ventilación adecuada para evitar la acumulación de vapor que puede causar un incendio repentino. La acumulación de vapor también puede causar mareos, dolores de cabeza o lagrimeo. Si tiene síntomas, use protección respiratoria (NOISH / MSHA TC-23C o equivalente) o salga y proporcione más aire fresco. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa con gafas y guantes de seguridad. Los profesionales deben consultar la Norma ASTM F402-05 (2012) Práctica estándar para el manejo seguro de cementos solventes, imprimaciones y limpiadores utilizados para unir tuberías y conexiones termoplásticas. Los usuarios profesionales también deben leer la hoja de datos de seguridad del producto.

Inhalación: Si la respiración es difícil, deje el aire fresco. Si persisten los problemas respiratorios, buscar atención médica inmediata.

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica inmediata.

Interno: si se ingiere, dé 1 o 2 vasos de agua inmediatamente, llame al médico, al hospital o al centro de control de intoxicaciones inmediatamente. **NO INDUZCA EL VOMITO.**

ENVÍO / TRANSPORTE:

El material empaquetado en menos de un litro de tamaño está exento bajo las "Reglas de Cantidad Limitada" por el DOT. Estos paquetes pueden enviarse con la descripción ORM - D Consumer Commodity. Los paquetes enviados bajo esta descripción no están sujetos a los requisitos de papel de envío para materiales inflamables.

Para un litro y tamaños más grandes (galón y contenedor superior):

Nombre de envío adecuado: Líquido de limpieza compuesto

Clase de inflamabilidad: 3

Numero UN: UN 1993

Grupo de embalaje: PG II

REV/04/22