213 BAJO COV PRIMER/ACONDICIONADOR MORADO

Descripción General:
El Primer/Acondicionador de E-Z Weld es una mezcla especial de solventes formulada para suavizar y expandir tuberías y conexiones de PVC y CPVC. El primer penetra en la superficie de la tubería y la conexión a unir por lo tanto la utilización del primer resulta en una unión más fuerte. Es altamente recomendado el uso de primer en instalaciones de tuberías y conexiones de diámetros mayores a 3".

Aplicación:
El Primer/Acondicionador de E-Z Weld se puede usar para todos los diámetros y categorías de tuberías y conexiones de PVC y CPVC. Aplique una capa generosa a la superficie exterior del extremo de la tubería y de la superficie interior de la boquilla de la conexione utilizando el aplicador suministrado con la lata u otro aplicador adecuado para el uso. No genere un charco de Primer en la conexión. A diferencia de los limpiadores de superficies, no remueva el Primer. Aplique el cemento solvente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto mientras el Primer aún esté húmedo. Siempre siga las instrucciones de la etiqueta.

Temperatura de aplicación: -10°F a 110°F (-23°C a 43°C).
Temperatura de almacenamiento: -10°F a 110°F (-23°C a 43°C).

EL PRIMER MORADO MANCHA LA MAYORÍA DE LOS MATERIALESY NO PUEDE SER REMOVIDO. MANIPULAR CON

Certificaciones:
NSF y la IAPMO (UPC) no tienen un estándar para certificar un Primer/Acondicionador. Si las normas locales requieren el uso de un Primer, este producto o cualquier otro Primer/Acondicionador no debe ser usado.

Aseguramiento de la Calidad:
Cada lote de Primer es cuidadosamente inspeccionado y monitoreado para asegurar consistencia en los más altos estándares de calidad. Registros de cada lote son mantenidos. Todos los ingredientes son adquiridos de proveedores aprobados.

Propiedades Físicas:
Color: Morado
Gravedad Específica: 0.826
Vida de almacen: 3 años (Lata sellada).

Bajos COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)
Cantidad Máxima de COV por SCAQMD 1168/316A: 510 g/l

Disponilidad:

Tamaño	No. de Parte Regular	No. de UPC
1/4pt	EZ21301	892996002560
1/2pt	EZ21302	892996002577
Pt	EZ21303	892996002584
Qt	EZ21304	892996002591
Gal	EZ21305	892996002607

¼ pt., ½ pt., Pt. y los 1/4 de Gal pueden ser fabricados con un aplicador en la tapa. La presentación de galón solamente es fabricada con una tapa regular.

E-Z WELD®
OUR NAME IS OUR BOND

E-Z WELD (U.S.A. Headquarters)
1661 President Barack Obama Hwy
Riviera Beach, Florida 33404
+1-800-327-8460 +1-561-844-0241
Fax: +1-561-848-8958

E-Z WELD (Branch)
Business Centre, Dubai World Central
P.O. Box 390667
Dubai, United Arab Emirates
+1-800-327-8460 +1-561-844-0241

Email: sales@e-zweld.com
www.e-zweld.com

213 BAJO COV PRIMER/ACONDICIONADOR MORADO

Tamaño	¼ Pt	½ Pt	Pt	Qt	Gal
Onzas de fluido	4	8	16	32	128
Litros	0.12	0.24	0.47	0.95	3.78
Unidades por caja	24	24	12	12	6
Peso por caja (Lb)	9.5	16	15.5	28	54
Peso por caja (Kg)	4.32	7.27	7.05	12.73	24.55
Pies cúbicos por caja	0.260	0.420	0.404	0.762	1.221
Peso por caja (Kg)	0.007	0.012	0.011	0.022	0.035
Pies cúbicos por caja	145	90	88	56	27

Precauciones de seguridad:
Asegure una adecuada ventilación para evitar la acumulación de vapores que puede potencialmente causar combustiones súbitas. El vapor acumulado también puede causar mareos, dolores de cabeza o lagrimación en los ojos. Si alguno de estos síntomas son percibidos, use protección respiratoria (NOISH/MSHA TC-23C o equivalente) o abandone el área y diríjase a una zona con aire fresco. Evite el contacto con los ojos, piel y vestimenta a través del uso de lentes y guantes de seguridad. Profesionales deben consultar los estándares ASTM F402-18 Standard Practices for Safe Handling of Solvent Cements, Primers and Cleaners Used for Joining Thermoplastic Pipes and Fittings. También se recomiendan que los profesionales lean la Hoja de Seguridad del Producto.

Inhalacion: Si se dificulta la respiración diríjase a un sitio con aire fresco. Si los problemas respiratorios persisten, busque asistencia médica inmediata.

Ojos: Enjuage los ojos con abundante agua por 15 minutos. Busque asistencia médica inmediatamente.

Ingesta: Si es ingerido, tome 1 o 2 vasos de agua imediatamente, llame a un doctor, hospital o centro de toxicología. NO INDUZCA EL VÓMITO.

Envio / Transporte:
Todo material empacado en envases menores a un litro, estan exentos bajo las normas “Limited Quantity Rules” por DOT. Estos empaques pueden ser enviados con la descripción ORM-D Consumer Commodity. Paquetes enviados bajo esta descripción no están sujetos a requirimientos de papeles de envio para materiales inflamables.

Para envases de litro y cantidades más grandes (galones y otros tamaños especificados en la tabla superior).

Nombre apropiado de envio: Compuesto Líquido de Limpieza
Clasificación de flamabilidad: 3
Número de UN: UN 1993
Grupo de empaque: PG II

REV/07/20

E-Z WELD®
OUR NAME IS OUR BOND

E-Z WELD (U.S.A. Headquarters)
1661 President Barack Obama Hwy
Riviera Beach, Florida 33404
+1-800-327-8460 +1-561-844-0241
Fax: +1-561-848-8958

E-Z WELD (Branch)
Business Centre, Dubai World Central
P.O. Box 390667
Dubai, United Arab Emirates
+1-800-327-8460 +1-561-844-0241

Email: sales@e-zweld.com
www.e-zweld.com