

MARCATURA CE

Allegato alla DoP 00-FORTEFLUID-09982-IT

 1305	Miniera San Romedio S.r.l. Località alla Miniera, 1 - Mollaro 38012 PREDALIA (TN)
23 00-FORTEFLUID-09982-IT 1305-CPR-0138	
UNI EN 998-2:2016 FORTE FLUID - Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) Resistenza a compressione: Classe M5 Resistenza a taglio iniziale: 0,15 N/mm ² <small>(valore tabulato)</small> Resistenza a flessione: NPD Contenuto di cloruri: ≤ 0,05 % Reazione al fuoco: Classe A1 Assorbimento d'acqua: ≤ 0,5 kg/(m ² xmin ^{0,5}) Permeabilità al vapore acqueo: μ 15/35 <small>(valore tabulato)</small> Conducibilità termica: λ _(10,DRY) 1,11 W/(m×°K) <small>(Valore Tabulato; P=50%)</small> Durabilità: NPD Proporzione dei costituenti: NDP Rilascio di sostanze pericolose: Vedi SDS	
v0.0	

NOTA

Il presente documento (DoP e marcatura CE) sono messe a disposizione in formato PDF da MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. sul proprio sito WEB.
Le indicazioni riportate sulla marcatura CE impressa sulle confezioni dei prodotti potrebbero leggermente discostarsi da quelle qui riportate per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, errori di stampa o prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.
Località Alla Miniera, 1 - Mollaro, 38012 Predaia (TN)
+39 0463 662100 - info@tassullo.it