

# MARCATURA CE

Allegato alla DoP 02-RENOVAFLUID-15043-IT

 1305	<b>Miniera San Romedio S.r.l.</b> Località alla Miniera, 1 - Mollaro 38012 PREDAlA (TN)
<b>13</b> 02-RENOVAFLUID-15043-IT 1305-CPR-1152	
<b>UNI EN 1504-3:2006</b> <b>RENOVA FLUID - Prodotto per la riparazione strutturale e non strutturale del calcestruzzo.</b>  <b>Resistenza a compressione:</b> Classe R4 <b>Contenuto di ioni cloruro:</b> $\leq 0,05\%$ <b>Aderenza:</b> $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ <b>Resistenza alla carbonatazione:</b> Passa <b>Modulo elastico:</b> $\geq 20 \text{ GPa}$ <b>Compatibilità termica - Gelo-disgelo:</b> $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ <b>Compatibilità termica - Temporal:</b> $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ <b>Compatibilità termica - Cicli a secco:</b> $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ <b>Assorbimento capillare:</b> $W \leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ <b>Sostanze pericolose:</b> Vedi SDS	v2.0

## NOTA

Il presente documento (DoP e marcatura CE) sono messe a disposizione in formato PDF da MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. sul proprio sito WEB. Le indicazioni riportate sulla marcatura CE impressa sulle confezioni dei prodotti potrebbero leggermente discostarsi da quelle qui riportate per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, errori di stampa o prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

**MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.**

Località Alla Miniera, 1 - Mollaro, 38012 Predaia (TN)  
+39 0463 662100 - info@tassullo.it